

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Produkto pavadinimas
WÄRME-DÄMMSYSTEM 220W

Naudojimo paskirtis arba paskirtys
Universalus klijavimo - armavimo mišinys šiltinimo sistemose

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris
362307

Gamintojas
UAB Kreisel Vilnius, Metalų g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

Darnusis standartas
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České
Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020
ETAG 004:2013 Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28
Nr. ETA-13/0302, išduotas 2018-04-28

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Sistema 1
Sistema 2+

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 28 parų)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,08$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 28 parų)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,03$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,25$ MPa (po 28 parų)	
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,08$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,25$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	
Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 28 parų)	

Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,03 MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovinimo)	
Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,08 MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Šarūnas Mačionis

Pareigos ir vardas, pavardė

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28

Technologas
Šarūnas Mačionis

Išdavimo vieta ir data

Parašas