

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Unikalus produkto identifikavimo kodas

WÄRME-DÄMMSYSTEM 220W

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris

362307

Naudojimo paskirtis arba paskirtys

Universalus klijavimo - armavimo mišinys šiltinimo sistemose

Gamintojas

UAB „Kreisel Vilnius“, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

Įgaliotas atstovas

Netaikoma.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Sistema 1

Sistema 2+

Darnusis standartas

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

1020

ETAG 004:2013

Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28

Nr. ETA-13/0302, išduotas 2018-04-28

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 28 parų)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,08$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 28 parų)	
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,03$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	
Sukibimas su EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,25$ MPa (po 28 parų)	Specialios sąlygos
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	$\geq 0,08$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimas su betonu (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,25 MPa (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovini- mo)	Specialios sąlygos
Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,08 MPa (arba suirimas C), (po 28 parų)	
Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,03 MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovini- mo)	
Sukibimas su EPS/MW (mišinys +10 °C, pagrindas +1 °C, aplinkos temperatūra: +1 °C (5 val.), -5 °C (7 paros), +5 °C (viso iki 28 parų)):	≥ 0,08 MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovini- mo)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Šarūnas Mačionis

Pareigos ir vardas, pavardė

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28

Išdavimo vieta ir data

(pasirašyta)

Parašas