

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX MW Brandriegel RF1

Dämmplatte



Anwendungsbereiche

Brandschutzriegel aus Mineralwolle bei RÖFIX Wärmedämmverbundsystemen aus EPS. Für den Sturzbereich und als Brandschutzgürtel (Banderole). Die Ausführung von Brandschutzriegeln ist von der Art und Anzahl der Geschosse, Lage der Fenster und von etwaigen Vorschriften der Baubehörde abhängig. Grundsätzlich ist dieser bei Gebäuden mit mehr als 3 Geschossen und einer Dämmstoffdicke > 10 cm bei der Verwendung von EPS-Dämmstoffen auszuführen.

Eigenschaften

- Temperaturbeständig
- Formstabil
- Hoher Dämmwert
- HFCKW- und HFKW-frei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000571886	2000571887	2000571888	2000571889	2000571890
EAN	9003304448739	9003304448746	9003304448753	9003304448760	9003304448777
Verpackung					
Menge pro Einheit	12 Stk./EH	9 Stk./EH	6 Stk./EH		
Einheit pro Palette	144 EH/Pal.	126 EH/Pal.	108 EH/Pal.	84 EH/Pal.	72 EH/Pal.
Länge	1000 mm				
Höhe	200 mm				
Dämmdicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Brandverhalten	A1 EN 13501-1				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/mK				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000571891	2000571892	2000571893	2000571894
EAN	9003304448784	9003304448791	9003304448807	9003304448814
Verpackung				
Menge pro Einheit	6 Stk./EH			3 Stk./EH

RÖFIX MW Brandriegel RF1

Dämmplatte

Artikelnummer	2000571891	2000571892	2000571893	2000571894
Einheit pro Palette	72 EH/Pal.	60 EH/Pal.		54 EH/Pal.
Länge	1000 mm			
Höhe	200 mm			
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Brandverhalten	A1 EN 13501-1			
Wärmeleitfähigkeit λD	0,034 W/mK			
Untergrund Tempera- tur	5 °C			

Materialbasis

- Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Steinwolle), gebunden mit modifiziertem Phenolharz

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitungshinweis

Zuschnitte können mittels RÖFIX Spewe 1900L-30 Allzweck-Schneidegerät mit Handsäge, Messer oder RÖFIX Milwaukee Säbelsäge M12 CHZ bzw. mit einer geeigneten Kreissäge erfolgen.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Vollflächig mit RÖFIX-System-Klebe- und Armierungsmörtel verkleben: glatte Seite = Armierungsseite - geriffelte Seite = Wandseite.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.