



RÖFIX Quadroline-PU

Quadro di montaggio, 198x198 mm

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Supporto in schiuma poliuretanica dura per appoggio di arcarecci di tettoie, veneziane antisoletto, marquise e supporti di mensole.

Per sistemi di isolamento termico in EPS, lana di roccia e sughero.

Come supporto per elevati carichi di compressione.

Il prodotto è limitatamente resistente ai raggi UV e non necessita in genere nessuna copertura protettiva durante la fase di esecuzione dei lavori. Può essere rivestito con rivestimenti murali RÖFIX senza necessità di applicazione di un primer.

Caratteristiche:

- montaggio resistente
- Dipendente dallo spessore isolamento
- Esente da CFC e HCFC

Lavorazione:

Dati tecnici					
SAP-Art. Nr.:	2000153999	2000153012	2000154000	2000154001	2000153123
NAV-Art. Nr.:	115473	115474	115475	115476	122616
Imballaggio					
Quantità per unità	1 pz./cf				
Spessore	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Larghezza	198 mm				
Altezza	198 mm				
Superficie d'impiego	198 mm				
Peso specifico apparente (EN 1015-11)	200 kg/m ³				
Forza di compressione massima ammissibile PD	2.500 kg				
Tensione di compressione massima ammissibile	7 kg/cm ²				
Temperatura del supporto	> 5 °C				
Reazione al fuoco	B2 (DIN 4102)				

Materiale di base:

- Colla poliuretanica (monocomponente).

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione:

Si consiglia di applicare l'elemento di fissaggio contemporaneamente all'incollaggio dei pannelli isolanti.

Applicare il collante sull'intera superficie di incollaggio dell'elemento e premerlo a filo con la superficie dei pannelli isolanti.

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.



RÖFIX Quadroline-PU

Quadro di montaggio, 198x198 mm

Avvertenze di lavorazione: L'avvitamento diretto nell'elemento non è ammesso.
Praticare il foro per il tassello attraverso il sistema di isolamento termico in modo che penetri nella muratura. Fissare l'oggetto di montaggio con tasselli a vite nella muratura.
Per evitare lo schiacciamento dell'elemento di montaggio è necessario applicare su di esso delle piastre di appoggio a copertura dell'intera superficie. Se ciò non è possibile, vanno impiegate delle piastre di distribuzione della pressione.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.