

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**1.1 Identifikátor produktu****Obchodný názov:****SILIKON NANOTECH 720**

Silikónová tesniaca hmota

Unique Formula Identifier (UFI-Code):

Q9U0-T0V9-M00J-7KPU

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**Štádium životného cyklu**

C/PW Spotrebiteľské použitie / Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi

Oblasť použitia

SU19 Stavebné a konštrukčné práce

Kategória výrobku

PC1 Lepidlá, utesňovacie hmoty

Kategória procesu

PROC19 Manuálne činnosti zahŕňajúce ručný kontakt

Kategória uvoľňovania do životného prostredia

ERC10a / ERC11a Rozšírené používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania

Kategória výrobku

AC 0 Iné

Použitie materiálu /zmesi

Tesnenie - Produkt na priemyselné, ručné a súkromné použitie k povrchovej úprave stavebných povrchov. Na všetky ďalšie iné použitia sa neodporúča.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**Výrobca/dodávateľ:**KREISEL Slovensko s.r.o.
Železničná 932
900 55 Lozorno
Slovensko

Tel.: +421 (0)2 6010 2411

Fax: +421 (0)2 6596 8221

odbyt@kreisel.sk

kreisel.sk

Informačné oddelenie:

Oddelenie bezpečnosti látok (pracovná doba 8:00 - 16:00)

1.4 Núdzové telefónne čísloNárodné Toxikologické Informačné Centrum: +421/(0)2 5477 4166
Európske tiesňové volanie: 112

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 1)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Piktogramy nebezpečnosti



GHS05

Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etike:

Triacetoxi(etil)szilán

Upozornenia na nebezpečnosť

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Ďalšie údaje:

Obsahuje nasledujúce biocídne aktívne zložky na ochranu produktu. Dodržujte prosím informácie v karte bezpečnostných údajov a zákonné predpisy: ZINC PYRITHIONE

2.3 Iná nebezpečnosť

Prípravok obsahuje organické rozpúšťadla. Vyvarovať sa vdýchnutiu, kontaktu s pokožkou a prehltnutiu rozpúšťadla, taktiež pri zmiešaní so vzduchom tvorí horľavú, explózie schopnú paru. Kontakt s pokožkou spôsobuje jej drsnosť alebo popraskanie.

Produkt hydrolyzuje za tvorby kyselina octová (CAS 64-19-7). Kontakt s vodou uvoľňuje dráždivé plyny.

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT:

Táto látka/zmes neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) v množstve 0,1 % alebo vyššom.

(Pokračovanie na strane 3)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 2)

vPvB:

Táto látka/zmes neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v množstve 0,1 % alebo vyššom.

Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém

Táto látka/zmes neobsahuje zložky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentráciách 0,1 % alebo vyšších.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Chemická charakteristika: Látky

Tento produkt je zmes.

3.2 Zmesi**Popis:**

Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami

Nebezpečné obsiahnuté látky:

| | | |
|--|---|------------------|
| Číslo EC: 919-029-3 REACH: 01-2119457735-29 | Uhľovodíky, C16-C20, n-alkány, izo-alkány, cykly, <2% arómátov ⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 20 - < 24% |
| CAS: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 REACH: 01-2119881778-15 | Triacetoxi(etil)szilán ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302, EUH014 | 3 - < 5% |
| CAS: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3 Indexové číslo:... 613-333-00-7 REACH: 01-2119511196-46 | Pyritión zinočnatý ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) ATE: LD ₅₀ orálne: 221 mg/kg | 0,00245 - < 0,1% |

Iné obsiahnuté látky (>20%):

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| Polymer REACH: ¹ | Silikónová polymér | 50 - < 100% |
|--------------------------------|--------------------|-------------|

Ďalšie údaje:

Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

¹ Nepodlieha registrácii v súlade s ES 1907/2006 Príloha V (bod 7) alebo Článok 2.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Prvá pomoc

Všeobecné inštrukcie:

V prípade ťažkostí dopraviť na lekárske ošetrovanie. Pri bezvedomí nepodávať nič do úst, uložiť do stabilnej polohy na boku a vyhľadať lekársku pomoc. Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po mnohých hodinách, z toho dôvodu je nevyhnutný lekársky dohľad minimálne počas 48 hodín po nehode. Pre poskytovateľa prvej pomoci nie je požadované žiadne špeciálne osobné ochranné vybavenie. Poskytovateľ prvej pomoci by sa mal však vyhnúť kontaktu s výrobkom.

(Pokračovanie na strane 4)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 3)

Po vdýchnutí:

Postihnutého vyniesť na čerstvý vzduch a uložiť do kľudu. V prípade ťažkostí dopraviť na lekárske ošetrovanie. V prípade nepravidelného dýchania alebo zastavení dýchania nasadíte umelé dýchanie. V prípade bezvedomia uloženie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

Po kontakte s pokožkou:

Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. Postihnuté časti pokožky odsat' pomocou vaty alebo buničiny a následne poriadne umyť vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadla alebo riedenie. Vyvarovať sa UV žiareniu/Slnnému svetlu (senzibilizácia). V prípade pretrvávajúceho podráždenia pokožky vyhľadať lekára.

Po kontakte s očami:

Oči netrieť, mechanickým namáhaním môže dôjsť k dodatočnému poškodeniu očí. Oproti tomu kontaktné šošovky odstrániť a oči hneď pri otvorených viečkach vymývať 20 min. pod tečúcou vodou. V prípade, že je to možné, použiť izotonický roztok (napr. 0,9% NaCl). Vždy vyhľadať lekárske ošetrovanie.

Po prehltnutí:

Nevyvolávať zvracanie. Pri vedomí ústa vymyť vodou a dostatočne sa napiť vody. Vyhľadať lekársku konzultáciu

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky a pôsobenia sú opísané v odstavci 2 a 11.

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Pri návšteve lekára, je potrebné predložiť podľa možnosti kartu bezpečnostných údajov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**5.1 Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky:**

CO₂, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčom alebo penou odolnou voči alkoholu.

Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska:

Vodný lúč.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri horení vzniká hustý čierny dym. Dýchanie nebezpečných rozpadných látok môže viesť k vážnym zdravotným ťažkostiam.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Používať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.

Zvláštne ochranné prostriedky:

Prípadne použiť zodpovedajúcu ochranu dýchania a podľa veľkosti požiaru nosiť kompletne ochranné oblečenie.

Ďalšie údaje:

Ohrozené nádrže chladiť rozprašovaným prúdom vody. Kontaminovanú hasiacu vodu dôkladne zozbierať, nesmie preniknúť do kanalizácie. Zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaci voda sa musia zlikvidovať v zmysle úradných predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečiť dostatočné vetranie. Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje. Vyvarovať sa kontaktu s očami a pokožkou ako aj inhalácii. Nechránené osoby v bezpečnej vzdialenosti, na tej strane, z ktorej fúka vietor. Informácie o expozičných limitoch a použití osobných ochranných prostriedkov

(Pokračovanie na strane 5)

SILIKON NANOTECH 720

(bod 8).

(Pokračovanie zo strany 4)

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. V prípade prieniku do vodných zdrojov alebo do kanalizácie upovedomiť príslušné úrady.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Materiál tvrdne na vzduchu. Nechať stuhnúť, mechanicky zozbierať. Zozbieraný materiál zlikvidovať podľa predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.

Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Zabrániť styku s očami a pokožkou. Používať osobné ochranné prostriedky. Mala by byť k dispozícii voda/miesto na umývanie a očistenie očí a pokožky. Osoby, ktoré majú sklony k ochoreniam pokožky alebo iným precitlivelym reakciám, by nemali s výrobkom manipulovať. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť, nešnupať.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže:**

Nesmie sa dostať do rúk deťom. Produkt skladovať v tesne uzavretom originálnom balení na chladnom, dobre vetranom mieste. Zabezpečiť podlahovú vaňu bez odtoku.

Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania:

Uskladňovať oddelene od oxidačných prostriedkov.

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.

Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:

Chrániť pred mrazom. Chránite pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.

Minimálna trvanlivosť:

Doba skladovania (+5°C do +25°C): Pozri údaje na obale.

Skladovacia trieda: 10**Klasifikácia podľa nemeckého nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BetrSichV):**

-

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1 Kontrolné parametre****Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:**

Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnoty by bolo potrebné kontrolovať.

(Pokračovanie na strane 6)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 5)

DNEL**17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán**

| | | |
|-------------|-------------------------------|---|
| inhalatívne | Systémové - Dlhodobý účinok | 6,5 mg/m ³ (Spotrebiteľ) 32,5 mg/m ³ (Pracovník) |
| | Systémové - Krátkodobý účinok | 65 mg/m ³ (Spotrebiteľ) 32,5 mg/m ³ (Pracovník) |
| | Lokálne - Dlhodobý účinok | 6,5 mg/m ³ (Spotrebiteľ) 32,5 mg/m ³ (Pracovník) |
| | Lokálne - Krátkodobý účinok | 32,5 mg/m ³ (Pracovník) |

PNEC**17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán**

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Sladká voda | 0,2 mg/l (nie je špecifikované) |
| Morská voda | 0,02 mg/l (nie je špecifikované) |
| Dno | > 0,031 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Usadeniny (Sladká voda) | 0,74 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Usadeniny (Morská voda) | 0,074 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Čistička odpadových vôd | 1 mg/l (nie je špecifikované) |

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Sladká voda | 0,0009 mg/l (nie je špecifikované) |
| Morská voda | 0,0009 mg/l (nie je špecifikované) |
| Dno | 1,02 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Usadeniny (Sladká voda) | 0,0009 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Usadeniny (Morská voda) | 0,0009 mg/kg (nie je špecifikované) |
| Čistička odpadových vôd | 0,01 mg/l (nie je špecifikované) |

Zložky s medznými hodnotami biologických:

Odpadá

Ďalšie expozičné medzné hodnoty pri možných nebezpečenstvách hroziacich pri spracovávaní:**64-19-7 Kyselina octová**

| | |
|------------|---|
| NPEL (SK) | NPEL hranicný: 50 mg/m ³ , 20 ppm NPEL priemerný: 25 mg/m ³ , 10 ppm |
| IOELV (EU) | NPEL hranicný: 50 mg/m ³ , 20 ppm NPEL priemerný: 25 mg/m ³ , 10 ppm |

Ďalšie upozornenia:

Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozície**8.2.1. Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení**

Zabezpečte dobré vetranie. Toto môžete realizovať pomocou lokálneho odsávania alebo všeobecným odvetrávaním. Ak to nie je dostačujúce, aby sa udržala koncentrácia výparov z rozpúšťadiel pod hraničnými hodnotami na pracovnom mieste, je potrebné nosiť vhodný ochranný prístroj dýchania.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky**Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:**

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín. Znečistené oblečenie rýchlo vyzliecť a pred ďalším použitím dôkladne vyčistiť. Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. Zabrániť styku

(Pokračovanie na strane 7)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 6)

s očami a pokožkou. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť, nešnupať. Preventívna ochrana pokožky prostredníctvom ochranného krému. Na pracovisku zabezpečiť možnosť umývania sa.

Ochrany dýchacích ciest:



Pri nedostatočnom vetraní použiť ochrannú masku s plynovým filtrom (Typ A1 podľa EN 14387).

Ochrana rúk:



Ochranné rukavice proti chemikáliám podľa EN ISO 374

Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu. Na základe chýbajúcich testov nemôže byť vydané žiadne odporúčanie na vhodný materiál na rukavice v súvislosti s produktom. Výber materiálu na rukavice pri zohľadnení jeho popraskania, prestupu látky membránami, znehodnotenia. Pred každým použitím prekontrolujte stav rukavíc. Odporúča sa preventívna ochrana pokožky pomocou ochranných prostriedkov. Aby sa zabránilo kožným problémom je potrebné zredukovať nosenie rukavíc iba na nevyhnutný čas.

Materiál rukavíc:

Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť materiálu rukavíc, a preto musí byť pred použitím preskúšaná.

Penetračný čas materiálu rukavíc:

U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámavosti materiálu a dodržiavať ho.

Pre trvalý kontakt sú vhodné rukavice z nasledovných materiálov :

Polychloroprén (hrúbka materiálu $\geq 0,5$ mm; čas prielomu ≥ 480 min.)
 Nitrilová guma (hrúbka materiálu $\geq 0,35$ mm; čas prielomu ≥ 480 min.)
 Butylový kaučuk (hrúbka materiálu $\geq 0,5$ mm; čas prielomu ≥ 480 min.)
 Fluorokaučuk (hrúbka materiálu $\geq 0,4$ mm; čas prielomu ≥ 480 min.)
 Neoprén (hrúbka materiálu $\geq 0,5$ mm; čas prielomu ≥ 480 min.)

Nevhodné sú rukavice z nasledovných materiálov:

Nepriepustné rukavice z látky, kože alebo podobných materiálov.

Ochrany očí/tváre:



Pri nebezpečenstve postriekania použiť tesniace ochranné okuliare podľa EN 166.

Opatrení na manažment rizík:

Poučenie pracovníkov o správnom použití osobných ochranných pracovných prostriedkov je nevyhnuté na to, aby sa zaistila potrebná účinnosť.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Uvoľňovaniu do okolitého prostredia zabrániť. Zvyšné množstvo použiť alebo odborne zlikvidovať. V prípade prieniku do vodných zdrojov alebo do kanalizácie upovedomiť príslušné úrady.

SK

(Pokračovanie na strane 8)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 7)

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Všeobecné údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Skupenstvo | kvapalné |
| Vzhľad: | |
| Forma: | Pastovitý |
| Farba: | Podľa popisu výrobku |
| Zápach: | Pichľavý |
| Prahová hodnota zápachu: | Nie je relevantné pre bezpečnosť |
| Hodnota pH | Nасыtёný roztok vo vode Zmes je nerozpustná (vo vode). |

Zmena skupenstva

| | |
|--|------------------------------------|
| Teplota topenia/tuhnutia: | Neurčený |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu | Neurčený |
| Horľavosť | |
| Teplota vzplanutia: | > 60 °C (DIN 53171) |
| Oxidačné vlastnosti: | Žiadne |
| Výbušné vlastnosti: | Neurčené |
| Teplota zapálenia: | Produkt nie je samozápalný. |
| Tlak pár pri 50 °C | 0,5 hPa |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | |
| Hustota pri 20 °C: | 0,94 - 1 g/cm ³ |
| Veľkosť častíc: | |
| Viskozita: | |
| Kinematická viskozita pri 40 °C | > 20,5 mm ² /s |
| Rozpustnosť | |
| Voda: | Nemiešateľné resp. málo miešateľný |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) | Neurčené |
| Obsah rozpúšťadla: | |
| Organické rozpúšťadlá: | 20,1 - < 24,3 % |

9.2 Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušné látky / zmesi a predmety obsahujúce

| | |
|---|--------|
| výbušniny | Odpadá |
| Horľavé plyny | Odpadá |
| Aerosóly | Odpadá |
| Oxidujúce plyny | Odpadá |
| Plyny pod tlakom | Odpadá |
| Horľavé kvapaliny | Odpadá |
| Horľavé tuhé látky | Odpadá |
| Samovoľne reagujúce látky a zmesi | Odpadá |
| Samozápalné (pyroforické) kvapaliny | Odpadá |
| Samozápalné (pyroforické) tuhé látky | Odpadá |
| Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi | Odpadá |
| Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny | Odpadá |
| Oxidujúce kvapaliny | Odpadá |
| Oxidujúce tuhé látky | Odpadá |
| Organické peroxidy | Odpadá |
| Látky s korozívnym účinkom na kovy | Odpadá |

(Pokračovanie na strane 9)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 8)

Výbušniny si zníženou citlivosťou

Odpadá

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie (pozri 10.5).
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný pri teplote okolia.

Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu:

V zohriatom stave alebo pri požiari môže vytvárať jedovaté plyny.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Polymerizácia s uvoľňovaním tepla.

Reakcia s alkoholmi, amínami, vodovými kyselinami a lúhmi.

Pri pôsobení kyselín a v dôsledku pomalej hydrolyzy vo vodnom roztoku tvorba kyseliny octovej (CAS 64-19-7). Tá dráždi kožu a sliznice.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Chrániť pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V zohriatom stave alebo pri požiari môže vytvárať jedovaté plyny.

Ďalšie údaje:

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD50 lethal dose, LC50 lethal concentration):

ATE (Odhad akútnej toxicity)

| | | |
|--------|------------------|----------------------------------|
| orálne | LD ₅₀ | > 29.200 - 48.667 mg/kg (Potkan) |
|--------|------------------|----------------------------------|

Uhl'ovodíky, C16-C20, n-alkány, izo-alkány, cykly, <2% arómátov

| | | |
|--------|------------------|----------------------|
| orálne | LD ₅₀ | 5.100 mg/kg (Potkan) |
|--------|------------------|----------------------|

| | | |
|----------|------------------|------------------------|
| dermálne | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Králik) |
|----------|------------------|------------------------|

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| inhalatívne | LC ₅₀ (4h) | 5.266 mg/l (Potkan) |
|-------------|-----------------------|---------------------|

17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán

| | | |
|--------|------------------|---------------------------------|
| orálne | LD ₅₀ | 1.460 mg/kg (Potkan) (OECD 401) |
|--------|------------------|---------------------------------|

| | | |
|----------|------------------|------------------------|
| dermálne | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Králik) |
|----------|------------------|------------------------|

| | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| inhalatívne | LC ₅₀ (4h) | > 20 mg/l (Potkan) |
|-------------|-----------------------|--------------------|

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

| | | |
|--------|------------------|-----------------|
| orálne | LD ₅₀ | 221 mg/kg (ATE) |
|--------|------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | | 269 mg/kg (Potkan) (OECD 401) |
|--|--|-------------------------------|

(Pokračovanie na strane 10)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 9)

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| dermálne | Carcinogenicity | 0,5 (Potkan) (NOAEL mg/kg bw/day) |
| | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Potkan) (EPA OPP 81-2) |
| inhalatívne | LC ₅₀ (4h) | 0,05 mg/l (ATE) |
| | LC ₅₀ (4h) | 1,03 mg/l (Potkan) (OECD 403) |

Ostatné údaje (experimentálna toxikológia):

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| dráždivý účinok na pokožku | OECD 404 | (Králik) not irritating |
| dráždivý účinok na oči | OECD 405 | (Králik) Category 1 (irreversible effects on the eye) |
| senzibilizácia | OECD 406 | (Morské prasiatko) not sensitizing |

Primárny dráždiaci účinok:

Na pokožku:

Dráždi kožu.

Na oko:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Senzibilizácia:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia (STOT SE):

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia (STOT RE):

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Praktické skúsenosti

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

Všeobecné poznámky

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

Subakútna až chronická toxicita:

Dlhý alebo opakovaný kontakt s produktom môže poškodiť prirodzený ochranný tukový film pokožky a viesť k nealergickej kontaktnej dermatitíde a preniknutiu epidermis.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname.

SK

(Pokračovanie na strane 11)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 10)

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Vodná toxicita:

17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán

| | |
|------------------------|---|
| LC ₅₀ (96h) | 251 mg/l (Ryby - danio rerio) |
| EC ₅₀ (48h) | 168 mg/l (Vodná blcha - daphnia magna) |
| IC ₅₀ (72h) | 73 mg/l (Riasy - pseudokirchneriella subcapitata) |

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

| | |
|------------------------|---|
| LC ₅₀ (96h) | 0,0104 mg/l (Ryby - danio rerio) (OECD 203) S 3026 |
| EC ₅₀ (48h) | 0,06 mg/l (Ryby - oncorhynchus mykiss) |
| | 0,05 mg/l (Vodná blcha - daphnia magna) 0,05 mg/l (Vodná blcha - daphnia) (OECD 202) S 3024 |
| EC ₅₀ (72h) | 0,051 mg/l (Riasa - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| IC ₅₀ (72h) | 0,067 mg/l (Riasa - selenastrum capricornutum) |
| NOEC (72h) | 0,0149 mg/l (Riasa - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| NOEC (21d) | 0,0022 mg/l (Vodná blcha - daphnia magna) (OECD 211) |
| NOEC (96h) | 0,00046 mg/l (Riasy - skeletonema costatum) (OECD 201) |
| NOEC (28d) | 0,00125 mg/l (Ryby - danio rerio) (OECD 215) |

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Jedna časť komponentov je biologicky odbúrateľná

Eliminačný stupeň:

17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán

Biologická odbúrateľnosť 74 % (nie je špecifikované) (OECD 301 A)

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

OECD 308 0,5 d (Usadeniny) (OECD 308)

12.3 Bioakumulačný potenciál

17689-77-9 Triacetoxi(etil)szilán

Log Kow 0,74 (nie je špecifikované)

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT:

Táto látka/zmes neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) v množstve 0,1 % alebo vyššom.

vPvB:

Táto látka/zmes neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v množstve 0,1 % alebo vyššom.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Táto látka/zmes neobsahuje zložky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentráciách 0,1 % alebo vyšších.

(Pokračovanie na strane 12)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 11)

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Literatúra

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

Ekotoxické účinky:

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

Správanie v čističkách:

13463-41-7 Pyritión zinočnatý

EC₂₀ (3h) 1,34 mg/l (Organizmy aktivovaného kalu) (OECD 209)

EC₅₀ (3h) 2,8 mg/l (Organizmy aktivovaného kalu) (OECD 209)

Ďalšie ekologické údaje:


Všeobecné údaje:

Trieda ohrozenia vodných zdrojov 1 (Vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Zabrániť prieniku do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie v nezriedenom stave alebo vo väčších množstvách.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Odporúčanie:



Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdať do zberne zvláštneho alebo problémového odpadu.

Riziko znečistenia životného prostredia. Dodržiavajte platné predpisy o likvidácii odpadu. Nepoužité výrobky a kontaminované obaly uchovávajúte uzavreté. Zabezpečte nádoby na zber odpadu. Odovzdajte na likvidáciu špecializovanej spoločnosti oprávnenej na vykonávanie takýchto činností. Zabráňte uvoľneniu výrobku do životného prostredia. Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Prázdne obaly možno využiť na energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov alebo, ak sú príslušne klasifikované, zhromaždiť na skládke odpadov. Dokonale vyčistené obaly sa môžu recyklovať.

Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Európsky katalóg odpadov

| | |
|-----------|---|
| 08 04 09* | Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
|-----------|---|

Nevyčistené obaly

Odporúčanie:

Likvidácia v zmysle úradných predpisov.
Na recykláciu odovzdajte len prázdne obaly.

SK

(Pokračovanie na strane 13)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 12)

ODDIEL 14: Informácie o doprave

| | |
|---|--------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo ADR, IMDG, IATA | Odpadá |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN ADR, IMDG, IATA | Odpadá |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu ADR, ADN, IMDG, IATA Trieda | Odpadá |
| 14.4 Obalová skupina ADR, IMDG, IATA | Odpadá |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie | Nepoužiteľný |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Nepoužiteľný |
| 14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nepoužiteľný |
| UN "Model Regulation": | Odpadá |

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Rady (EÚ) 2012/18

Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I :

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname.

RADY (ES) č. 1907/2006 PRÍLOHA XVII :

Podmienky obmedzenia: 3

Doplňujúce informácie k položke 78

Výrobok neobsahuje syntetické polymérne mikroplasty >0,01% podľa ES 2055/2023.

Rady (EÚ) č. 649/2012

Príloha I - OBMEDZENÉ PREKURZORY VÝBUŠNÍN

(Horná prahová hodnota na účely vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3)

Žiadna zo zložiek nie je zahrnutá.

Príloha II - PREKURZORY VÝBUŠNÍN PODLIEHAJÚCE OHLASOVANIU

Nariadenie (ES) 273/2004 o prekurzoroch drog

108-24-7 Acetanhydrid

2A

Národné predpisy:

Inštrukcie k obmedzeniu pracovnej činnosti:

Dodržiavať obmedzenia pre zamestnávanie mladistvých.

Dodržiavať obmedzenia pre zamestnávanie nastávajúcich a kojacich matiek.

Trieda ohrozenia vody:

Trieda ohrozenia vodných zdrojov 1 (Vlastné zatriedenie): Mierne ohrozuje vodné zdroje

(Pokračovanie na strane 14)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 13)

Iné ustanovenia, obmedzenia a zákazy:

·Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

·Nariadenie Komisie (EÚ) č. 878/2020 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

·Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

·Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

·Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu

·Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Základy pre zmeny:

* Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii.

Relevantné vety:

- H301 Toxický po požití.
- H302 Škodlivý po požití.
- H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
- H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.
- H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
- H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- EUH014 Prudko reaguje s vodou.
- EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

| | |
|---|---|
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu Vážne poškodenie očí/podráždenie očí | Zaradenie zmesi založené vo všeobecnosti na metóde výpočtu podľa aplikácie údajov o materiáloch v súlade s Nariadením (ES) č 1272/2008. |
|---|---|

Oddelenie vystavujúce údajový list:

Oddelenie bezpečnosti látok (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Partner na konzultáciu:

Dr. Klaus Ritter

Skratky a akronymy:

MAK: maximálna koncentrácia na pracovisku (maximálna koncentrácia chemikálie na pracovisku, Rakúsko/Nemecko)

(Pokračovanie na strane 15)

SILIKON NANOTECH 720

(Pokračovanie zo strany 14)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
vPvB: very persistent, bioaccumulative properties
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnôt akútnej toxicity)
Acute Tox. 3: Akútna toxicita – Kategória 3
Acute Tox. 4: Akútna toxicita – Kategória 4
Acute Tox. 2: Akútna toxicita – Kategória 2
Skin Corr. 1B: Žieravosť/dráždivosť pre kožu – Kategória 1B
Skin Irrit. 2: Žieravosť/dráždivosť pre kožu – Kategória 2
Eye Dam. 1: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí – Kategória 1
Repr. 1B: Reprodukčná toxicita – Kategória 1B
STOT RE 1: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia) – Kategória 1
Asp. Tox. 1: Aspiračná nebezpečnosť – Kategória 1
Aquatic Acute 1: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 1

Ďalšie informácie:

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zohľadňujú bezpečnostnú/-é požiadavku/-y na naše výrobky a vychádzajú z doterajších našich poznatkov. Nepredstavujú žiadne uistenia vlastností výrobku. Dodržiavanie platných zákonov, vyhlášok, nariadení a predpisov aj tých, ktoré sa v týchto údajoch nenachádzajú je na výhradnej zodpovednosti a v kompetencii kupujúceho a používateľa našich výrobkov.