

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

**Nom du produit**

RÖFIX CALCECLIMA® PROGETTO

**Usage prévu**

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

208801

**Fabricant**RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis**Type de produit**

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 4

**Performance déclarée**

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc1	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie**

Nom et fonction



**Röthis, 2024-03-25**

---

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Henning".

---

Signature