

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX 671

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

2280

Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Malta da intonaco normale per interni ed esterni per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	
Adesione al supporto	$\geq 0,39 \text{ N/mm}^2$	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90%	
Densità malta indurita	ca. 1900 kg/m^3	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma