



ROFIX AJ 360

Akrilna tesnilna masa - silikon

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Za tesnjenje manj obremenjenih spojev. Zapiranje spojev pri vgradnji oken in vrat, kot tudi povezav med mavčnimi ploščami in betonskimi elementi.

Lastnosti materiala:

- Ednostavna uporaba
- Ne drsi v vertikalnih fugah
- Dober oprijem na poroznih materialih
- Maso je mogoče nanašati na mokre površine
- Popolnoma posušena masa je vodoodporna
- Po sušenju se lahko barva
- Odporna je na različite vremenske vplite, kot so izpostavljenost soncu in starenje
- Ne vsebuje topil (brez VOC)
- Svežo maso enostavno čistimo z vodo

Obdelava:



Tehnični podatki

SAP šifra:	2000569268
Način pakiranja	
Enota na paleto	20 EN/kart.
Enota na paleto	280 ml/EN
Barva	bela
Prenašanje temperaturnih razlik	-20 °C do +75 °C

Osnova materiala: • Akrilna disperzija - silikon

Podlaga: Podlago je treba očistiti delov, ki zmanjšujejo oprijem. Primerne podlage so: les, umetni in naravni kamen, opečni zid, mavec, beton in mavčne plošče.

Priprava podlage: Vse površine za oprijem morajo biti trdne, brez maščobe in prahu. Rja in ohlapne premaze zmanjšujejo oprijem in jih je treba odstraniti. Čiste kovinske površine je treba ustrezno zaščititi pred korozijo.

Obdelava: Kartušo odrežite nad navojem. Privijte nastavek za iztiskanje in ga odrežite glede na zeleno debelino nanašanja fugirne mase. Kartušo vstavite v ročno ali pnevmatsko pištolo in s konstantnim pritiskom iztisnite fugirno maso. V kolikor je potrebno, fugirno maso med vgradnjo pred tvorjenjem skorje navlažimo z npr. detergentom za pomivanje posode in zagladimo z orodjem za zaglajevanje fug.

Opombe: Samolepilni trak odstraniti, preden se material začne strjevati oz. tvoriti skorjo. Skorja se začne oblikovati po približno cca 7 minutah.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Med strjevanjem zaščitite pred dežjem in vplivi zmrzali. Priporoča se preizkus oprijema tesnila na plastiki, barvanem lesu ter na grobih ali površinsko obdelanih kovinah pred uporabo. Po popolnem strjevanju je tesnilo združljivo z običajnimi barvami za les in fasade.

Skladiščenje: Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 24 mesecev.



RÖFIX AJ 360

Akrilna tesnilna masa - silikon

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!