



**Graf Chemicals GmbH
Prof.-Max-Lange-Platz 4
D-83646 Bad Tölz**

19

EN 1504-2:2004

**Produse de protecție a suprafețelor - impregnare hidrofobă
EN 1504-2: ZA. 1a**

Adâncimea de penetrare	Clasa I: < 10 mm
Absorbția apei și rezistența la alcalii	Grad de absorbție < 7,5 % comparativ cu specimenul netratat < 10 % după imersie în soluție alcalină
Rată de uscare pentru impregnarea hidrofobă	Clasa I: > 30 %
Substanțe periculoase	Respectă standardul EN 1504-2, 5.3

Rețineți că marcajul CE este valabil numai la un raport de diluare de 1:9 (produs: apă de la robinet).

Datele prezentate în acest prospect sunt în concordanță cu stadiul actual al cunoștințelor noastre, dar nu scutesc utilizatorul de obligația de a verifica cu atenție toate produsele imediat după primire. Ne rezervăm dreptul de a modifica constantele produsului în conformitate cu progresul tehnic sau noile evoluții. Recomandările făcute în acest prospect trebuie să fie verificate prin încercări preliminare pentru a asigura condiții locale de procesare asupra cărora nu avem control, în special atunci când se utilizează materii prime ale altor companii. Recomandările nu scutesc utilizatorul de obligația de a investiga posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a clarifica poziția. Recomandările de utilizare nu constituie o garanție, expresă sau implicită, a capacității sau a adecvării produselor pentru un anumit scop.