



RÖFIX StoneEtics® 103 z naravnim kamnom

Toplotnoizolacijski sistem

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

RÖFIX StoneEtics® 103 z naravnim kamnom je preskušen sistem, ki kombinira ustrezno toplotno izolacijo fasadnih površin z različnimi oblikami in vzorci naravnega kamna, pri čemer znaša največja dovoljena površinska obremenitev podlage celo 103 kg/m².

Izbira izolacijskih materialov v sistemu StoneEtics je izjemno široka, med drugim lahko vgradimo EPS, izolacijske plošče iz plute ali mineralne volne do največje debeline plošč 200 mm.

Za lepljenje uporabljamo izključno malto za lepljenje in armiranje RÖFIX Unistar LIGHT. Armiranje izvedemo z enakim materialom kot lepimo izolacijske plošče, obvezno z mrežico za armiranje RÖFIX P50. Sistem RÖFIX StoneEtics® 103 z naravnim kamnom zahteva dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvedemo z izredno fleksibilnim lepilom za keramiko RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2, v katerega vstavimo specialno nosilno mrežico RÖFIX IG 996.

Garantirani sistem dopolnjujeta lastno razvito lepilo za plošče RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 in fugirna masa RÖFIX AJ 690.

RÖFIX StoneEtics se lahko uporablja na masivni gradnji iz opeke ali na betona, prav tako na starih objektih z masivno podlago, ki omogoča zanesljivo lepljenje in ustrezno nosilnost.

Lastnosti materiala:

- optimirane izolacijske lastnosti
- Odlična obdelovalnost
- ne vsebuje HFCKW in HFKW