

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

TREND SPEED 1000

Additiv zur Beschleunigung der Putz- und Farbbindung



Anwendungsbereiche

Spezialadditiv zur Beschleunigung der Verklebung von Dispersionsputzen und Farben (Acryl, Silikon, Silikonsilikat etc.). Für Arbeiten im Herbst und Winter bei niedrigen Temperaturen. Ermöglicht das sichere Aufbringen von Deckstrukturen bei Temperaturen > 0 °C und erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 75 %.

Eigenschaften

- Beschleunigt das Abbinden
- Einfach anzuwenden
- Frühe Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952924
EAN	5907418023087
Verpackung	
Menge pro Einheit	0,125 L/EH
Einheit pro Palette	96 Stk./Ktn.
Farbe	Farblos
Abbindezeit	ca. 8 h

Materialbasis

- Modifizierte Zusatzstoffe
- Wasser

TREND SPEED 1000

Additiv zur Beschleunigung der Putz- und Farbbindung

Verarbeitungsbedingungen

Bei Temperaturen von 0 °C bis +25 °C verwenden. Diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt.

Untergrund

Der Untergrund sollte gemäß den Produktrichtlinien vorbereitet werden, denen der Haftbeschleuniger zugesetzt wird.

Zubereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Verarbeitungshinweis

Bei Arbeiten an Fassaden sollten bei ungünstigen Witterungsbedingungen spezielle Abdeckungen verwendet werden, die den Einfluss dieser Faktoren begrenzen.
125 ml pro 25 kg Putz oder 15 l Anstrich

Verarbeitung

Der Bindungsbeschleuniger sollte abgeschraubt werden und der gesamte Inhalt in einen Eimer mit pastösem Oberputz (Silikat, Silikon, Acryl usw.) oder Farbe (Silikat, Silikon oder Acryl) gegossen werden. Eine Packung haftet genug für 25 kg Oberputz oder 15 l Farbe.
Wenn das Produkt für kleinere Pakete verwendet wird, sollte er in geeigneten Anteilen aufgeteilt werden.

Lagerung

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und

offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern.