



TREND SPEED 1000

Additiv zur Beschleunigung der Putz- und Farbbindung

Anwendungsbereiche: Spezialadditiv zur Beschleunigung der Verklebung von Dispersionsputzen und Farben (Acryl, Silikon, Silikonsilikat etc.).
Für Arbeiten im Herbst und Winter bei niedrigen Temperaturen. Ermöglicht das sichere Aufbringen von Deckstrukturen bei Temperaturen > 0 °C und erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 75 %.

Eigenschaften:

- Beschleunigt das Abbinden
- Einfach anzuwenden
- Frühe Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000952924
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	0,125 l
Einheit pro Palette	96 Stk./Ktn.
Farbe	Farblos
Abbindezeit (bei temp. > +5 °C)	ca. 8 h
Mischverhältnis	125 ml pro 25 kg Putz oder 15 l Anstrich

Materialbasis:

- Wasser
- Modifikation von Zusatzstoffen

Verarbeitungsbedingungen: Bei Temperaturen von 0 °C bis +25 °C verwenden. Diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt.

Untergrund: Der Untergrund sollte gemäß den Produktrichtlinien vorbereitet werden, denen der Haftbeschleuniger zugesetzt wird.

Zubereitung: Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Verarbeitung: Der Bindungsbeschleuniger sollte abgeschraubt werden und der gesamte Inhalt in einen Eimer mit pastösem Oberputz (Silikat, Silikon, Acryl usw.) oder Farbe (Silikat, Silikon oder Acryl) gegossen werden. Eine Packung haftet genug für 25 kg Oberputz oder 15 l Farbe. Wenn das Produkt für kleinere Pakete verwendet wird, sollte er in geeigneten Anteilen aufgeteilt werden.

Verarbeitungshinweis: Bei Arbeiten an Fassaden sollten bei ungünstigen Witterungsbedingungen spezielle Abdeckungen verwendet werden, die den Einfluss dieser Faktoren begrenzen.

Lagerung: Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.



TREND SPEED 1000

Additiv zur Beschleunigung der Putz- und Farbbindung

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.