



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno lepilo

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Specialno lepilo brez cementa za izolacijske materiale (kot npr. EPS, pluta, mineralna volna in PU-izolacijske plošče) na beton, apno/cement-omete kot tudi lesene gradbene plošče. Kot nosilni sloj za sistemsko lepilo na kovinske in lesene dele obarvane z osnovno barvo.

Lastnosti materiala:

- Zelo izboljša oprijem
- Mikroarmirano
- Brez topil in mehčal

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148046
NAV-Art. Nr.:	110215
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	20 kg/EN
Barva	naravno bela
Poraba	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Poraba lepljenje	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Debelina nanosa	< 1 mm
Vodovpojnost	< 0,2 kg/m ² h
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 1.700 kg/m ³
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga: Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Primerna samo za ravne podlage.

Priprava podlage: Odstranimo ločilna sredstva s slojem filma (opažno olje ipd.). Kredaste ali peskaste površine utrdimo z globinskim predpremazom ali jih odstranimo. Na starih ali nenosilnih ometanih podlagah, moramo izolacijske plošče sidrati.

Priprava materiala: Dobavljen produkt je pripravljen za takojšnjo uporabo. Skrbno z ustreznim mešalnikom premešamo. V kolikor je potrebno zmešamo z malo vode, da dobimo ustrezno obdelovalno konsistenco.



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno lepilo

Obdelava:	<p>Mit der Zahnpachtel (z.B. Eck-Zahnung 4x4 mm, grosse Spitz-Zahnung 6x6 mm oder kleine Spitz-Zahnung 2x4 mm o.ä.) vollflächig auf die plane Klebefläche auftragen und direkt auf den Untergrund andrücken.</p> <p>Proizvod zmešan z max. 10 % cementa pripelje do boljše začetne vzdržljivosti in višje vodoodpornosti.</p> <p>Pri obdelavi nosilnega sloja na kovinskih in grundiranih lesenih delih z zobato gladilko (4mm) nanesimo na podlago in pustimo, da se otrdi (tukaj ne vmešati cementa).</p> <p>Tankoslojno-zobata gladilka(4 mm)</p>
Varnostna opozorila:	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!</p>
Navodilo za uporabo:	<p>Nizke temperature kot tudi visoka vlažnost podaljšajo čas sušenja.</p> <p>Večje debeline slojev preprečujejo obnašanje sušenja in s tem funkcionalnost izdelka.</p> <p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.</p> <p>Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!</p>
Skladiščenje:	<p>Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.</p> <p>Rok uporabe najmanj 12 mesecev.</p>
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>