

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX AG 664 BIANCO FLEX ECO

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

417707

**Vrsta proizvoda**

Ljepilo za keramiku (C2 TE)

**Prijavljeno tijelo**KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3,  
D-65439 Flörsheim-Wicker

1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:

**Namjeravana upotreba**

Cementni mort za povišene zahtjeve, sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za polaganje upojne i neupojne keramike na unutarnjim i vanjskim površinama. (C2 TE)

**Proizvođač**RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**

Sistem 3

**Objavljena svojstva**

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004:2017+A1:2012
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
Prionjivostkao:		EN 12004:2017+A1:2012
Početna čvrstoća prionjivosti	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
• vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, za:		EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

---

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25



---

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis