

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**  
RÖFIX INTOFLEX

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
424145

**Tipo di prodotto**  
Malta da intonaco leggero (LW)

**Uso previsto**  
Malta da intonaco leggero per interni ed esterni

**Produttore**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**  
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A2-s1-d0	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	> 0,25 MPa	
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,33 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Nome e funzione



Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma