

ROFIX H3

Univerzalna pričvrtnica

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:


Udarna pričvrtnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča (*obratiti pažnju na nacionalnu normu!) .
Za udubljeno postavljanje pričvrtnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama.


Svojstva:

- Trajni pritisak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000155975	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364
ERGO	45275	45276	45277	45278	45279
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	6.000 Kom./pal.	6.000 Kom./pal.	5.400 Kom./pal.	3.600 Kom./pal.	3.600 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	200 Kom./jed.				
Dužina	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.				
Toplinska provodljivost λ_{10} , suho	< 0 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)*				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrtnice	60 mm				
Dopuštenje	ETA-14/0130 (ETAG 014)				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
ERGO	45280	45281	45282	45283
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti	3.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./jed.			
Dužina	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Boja	bijela			



RÖFIX H3

Univerzalna pričvrtnica

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.			
Toplinska provodljivost λ_{10} , suho	< 0 W/mK			
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)*			
Dubina sidrenja hef	25 mm			
Promjer glave pričvrtnice	60 mm			
Dopuštenje	ETA-14/0130 (ETAG 014)			
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav: • Izolacijski tanjur od poliamida.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Montaža površinska: Udarni vijak s RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacijskim materijalom.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.