TÄITMISDEKLARATSIOON

Toote nimi
KREISEL AV 230

Tulemusdeklaratsiooni number
318531

Jätkusuutlik standard
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice 1020
ETAG 004:2013 Nr. ETA-13/0302, väljastatud 28.04.2018

Kasutamine või kasutamine
Kuivad ehitusliimid mineraalvilla plaatidele soojusisolatsioonisüsteemides

Tootja
UAB Kreisel Vilnius, Metalo tn 6, LT-0219 Vilnius, Leedu

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks
Süsteem 1
Süsteem 2+

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused	Näitajad	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tulekahju käitumine	A1	
Nakkevõime betooniga:	≥ 0,25 MPa (28 päeva pärast)	ETAG 004:2013
Nakkevõime betooniga:	≥ 0,08 MPa (pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkevõime betooniga:	≥ 0,25 MPa (pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkuvus MW-ga:	≥ 0,08 MPa (või C-tüüpi purunemine, 28 päeva pärast)	ETAG 004:2013
Nakkuvus MW-ga:	≥ 0,03 MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 2 tundi kuivamist)	ETAG 004:2013
Nakkuvus MW-ga:	≥ 0,08 MPa (või C-tüüpi purunemine, pärast 2 päeva vees ja 7 päeva kuivamist)	ETAG 004:2013

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutusomaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Tehnoloog Šarūnas Mačionis

Ametikoht ja nimi

Metalo tn 6, LT-02190 Vilnius, 2018-05-06

Väljaandmise koht ja kuupäev

Technologas
Šarūnas Mačionis

Allkiri

TÄITMISDEKLARATSIOON | 07.08.2026