



RÖFIX CORKTHERM 040


Toplotno-izolacioni sistem od pluta

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Izolacija plutom znači „izolovanje prirodnim materijalom“. Pluto je održivi, biološki razgradivi materijal bez veštačkih dodataka.
Ispravna varijanta izolacije za ljude koji svesno štede energiju, a ipak se ne odriču ugodne klime stanovanja. Mineralni, visokootporni armaturni sloj (kat. II) nazivne debljine 5 mm.
Područje primene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoki objekti (do visinske granice za solitere).
Delovanje/karakteristike: ekološki preporučljivo. Visoka površinska čvrstoća (robustno). Visoka paropropustljivost. Optimalna toplotna zaštita (0,040 W/mK).
Reakcija na požar: B-s1, d0 (EN 13501-1).
Kategorija otpornosti na udarce: kat. II (>3 J)
Upotreba u staro- i novogradnji.

- Karakteristike:**
- ekološki preporučljivo
 - Toplotno-izolacione karakteristike
 - Izvanredna zvučna izolacija
 - Visoka paropropustljivost
 - Optimalna toplotna zaštita (WLG 040)

Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-05/0125 (ETAG 004)
Sertifikat o ispitivanju	ETAG 004
Vreme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	B-s1, d0 (EN13501-1)

Način dostave: Tiplovanje 6 kom./m²
nije potrebno kod težine < 30 kg/m²
tiplovanje ivičnih zona prema normi
zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.