



### OPTIFLEX 1K LIGHT

ist eine einkomponentige Reaktivabdichtung. Die Abdichtung auf Zement-Dispersionsbasis ist rissüberbrückend, flexibel, dicht und mineralisch.

#### Vorteile auf einen Blick

- Elastisch, flexibel
- Dauernässebeständig
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)



### OPTIFLEX 2K

ist eine mineralische, zweikomponentige Dichtspachtelmasse. Sie ist flexibel in der Handhabung und eignet sich zum Kleben, Armieren und Streichen. Ihre Hauptbestandteile sind Zement und Dispersionsbindemittel.

#### Vorteile auf einen Blick

- Elastisch, flexibel
- Dauernässebeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit



### AS 340 FLÜSSIGFOLIE 18 KG

Verarbeitungsfertige, einkomponentige, rissüberbrückende sowie lösungsmittelfreie Abdichtung unter Fliesenbelägen A0, A01 und A02 gemäß ZDB-Merkblatt. Der Auftrag erfolgt stets in zwei Arbeitsgängen mit jeweils 0,6 kg/m<sup>2</sup> je Auftrag.

#### Vorteile auf einen Blick

- Wasserbeständig
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- Rissüberbrückend

### HASIT AS 910 DICHTBAND

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

#### Vorteile auf einen Blick

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend

**HASIT**  
Natürlich besser bauen

#### HASIT Trockenmörtel GmbH

##### Zentrale

Landshuter Straße 30  
85356 Freising  
Tel.: +49 8161 602-0  
Fax: +49 8161 602-70400  
kontakt@hasit.de

##### Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44  
92521 Schwarzenfeld  
Tel.: +49 9435 92-0  
Fax: +49 9435 92707-70761

##### Vertriebsbereich Süd

###### Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12  
85435 Erding  
Tel.: +49 8122 120-0  
Fax: +49 8122 120-79862

##### Werk Kissing

Auenstraße 11  
86438 Kissing  
Tel.: +49 8233 7900-0  
Fax: +49 8233 7900-70561

##### Vertriebsbereich Süd-Ost

###### Werk Regensburg

Ditthornstraße 18  
93055 Regensburg  
Tel.: +49 941 79595-0  
Fax: +49 941 79595-70980

##### Vertriebsbereich Mitte

###### Werk Crossen

Am Rautenanger 6  
07613 Crossen an der Elster  
Tel.: +49 36693 494-0  
Fax: +49 36693 494-70164

##### Vertriebsbereich Süd-West

###### Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1  
72119 Ammerbuch-Altingen  
Tel.: +49 7032 973-0  
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

**HASIT**  
Natürlich besser bauen



**Schnelle Badsanierung**  
mit Produkten von HASIT



HASIT 430

## ZEMENTSCHNELLESTRICH

Zementschnellestrich CT-C35-F5 nach DIN 18560, für schnelle Belegereife als Estrich auf Trenn- und Dämmlage sowie Heizestrich, in allen Wohn-, Büro-, Keller- und Nassräumen sowie auf Balkonen. Nach ca. 4 Stunden begehbar und nach ca. 36 Stunden belegereif (bei 40 mm Einbaudicke, +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit).

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Nach ca. 36 Stunden belegbar
- Für Bodenreparatur und Estricharbeiten unter Zeitdruck
- Hohe Festigkeit und zuverlässig tragfähig
- Wenn es schnell gehen muss

» zu dem Produkt



HASIT 644

## LEICHTPUTZ RAPID

Schneller, mineralischer Maschinenleichtputz Typ I, CS II (DIN EN 998-1) für innen. Rein mineralisch, kunststofffrei und schnell befliesbar. Ideal zur Rapid-Renovierung von Bädern.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Bei einer durchschnittlichen Putzdicke von 15 mm kann nach 36 Stunden der Putz mit Fliesen belegt werden (bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit)
- Natürlich leicht und polystyrolfrei
- Rein mineralisch
- Gute Verarbeitung und hoch ergiebig
- Schnell zu verarbeiten



Dipl.- Ing. Florian  
Ellenrieder /  
Produktmanager

## PROFITIPPS VOM BADSANIERER

### EIGNET SICH FLIESSESTRICH IM BAD?

Ja, bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I. Weitere Infos finden Sie im Merkblatt (siehe QR Code)

### SIND VERBUNDABDICHTUNGEN NOTWENDIG?

Ja, sie sind zwingend notwendig, da Keramik und Fuge nicht wasserdicht sind. Für die Einbindung der Sanitärausstattung wie z.B. Badewannen und Duschtassen sind Teile wie Dichtbänder, Rohrmanschetten, Innen- und Außenecken notwendig.

### WAS GIBT ES BEI DER FUSSBODENHEIZUNG ZU BEACHTEN?

Diese sollte nicht im Duschbereich verlegt werden, denn dadurch kann der Geruchsverschluss austrocknen und permanent unangenehm riechen.

### DÜRFEN KALKPUTZE IM BAD EINGESETZT WERDEN?

Kalkputze sind ausserhalb des Spritzwasserbereichs gut im Bad geeignet, da sie wie ein natürlicher Schimmelschutz wirken. Zudem haben sie eine positive Auswirkung auf die Feuchteregulierung im Bad und erhöhen den Wohnkomfort. Für den Spritzwasserbereich und feuchtebeanspruchte Bereiche empfehlen sich Kalkzement oder Zementputze.

### PROFILEMPFEHLUNG:

In häuslichen Bädern empfehlen wir die Verwendung von Profilen aus V2A Edelstahl, denn diese sind besonders geeignet für Feucht- und Nassräume.

## TIPP!

Bei modernen Niedrig-Temperatur-Heizungen mit geringen Vorlauftemperaturen sorgt eine Wandflächenheizung oder Handtuchheizung für maximalen Komfort.