


# TEHNIČNI LIST

## RÖFIX APL 1D STANDARD

Priključna letev za fasadne sisteme



### Področja uporabe

Samolepilni plastični profil z mrežico, senčno fugo in zaščitno prečko. Namenjeno za uporabo v notranjih področjih (MULTIPOR/RENOPOR).

### Lastnosti materiala

- Nepropusten pri močnih nalivih do 600 Pa (po EN 1027)
- Hitro, varčno obdelovanje

### Izvedba



### Tehnični podatki

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda artikla        | 2000153257                                                                          |
| EAN                 | 9003304383467                                                                       |
| Embalaža            |  |
| Količina na paleto  | 60 tm/EN                                                                            |
| Enota na paleto     | 25 Kos/EN                                                                           |
| Barva               | bela                                                                                |
| Dolžina             | 240 cm                                                                              |
| Širina pasu mrežice | 12,5 cm                                                                             |
| Temperatura podlage | 5 °C                                                                                |

### Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

# RÖFIX APL 1D STANDARD

Priključna letev za fasadne sisteme

## Podlaga

---

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.)

## Priprava podlage

---

Preverimo sprijemljivost lepila, da ugotovimo ali je podlaga ustrezna za lepljenje. Za konkretno podlago na objektu uporabite ustrezno čistilo. Obrnite se na proizvajalca oken ali vrat.

## Izvedba

---

Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino. Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritismo na okvir.

## Skladiščenje

---

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso

podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.