



ACRYLFARBE COLOR 014

Akriliniai dažai

Paskirtis: Paruošti naudojimui, gerai dengiantys dažai skirti vidaus patalpoms. Labai gerai maskuoja, sudaro matinį, lygų, be raukšlių ir įtrūkimų, estetišką padengimą. Dažai skirti gyvenamųjų, viešos paskirties, bei gamybinių patalpų sienų bei lubų dažymui. Tinka tiek pirminiam sluoksnio padengimui tiek senų dangų renovacijai. Dažai gali būti naudojami cemento, cemento-kalkių, gipso, gipso kartono ir kitiems mineraliniams paviršiams dažyti.

Savybės:

- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbanti su pagrindu
- Hidrofobiški
- Netoksiški, be tirpiklių
- Atsparus UV spinduliams
- Vidaus ir lauko darbams

Naudojimas:



Techniniai duomenys:			
Prekės kodas	5907418012173	5907418012210	5907418013279
Pakuotės tipas			
Kiekis pakuotėje	2,5 l/vnt.	5 l/vnt.	10 l/vnt.
Vienetai paletėje	100 vnt./pal.	80 vnt./pal.	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas		
Tankis	ca. 1,42 g/cm ³		
Sąnaudos	0,1 l/m ²		

Sudėtis:

- Vandeninė akrilo polimero dispersija
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas: **Kalkinis - cementinis tinkas:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Naudojimas: Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai. Negalima skiesti vandeniu ar maišyti su kitomis medžiagomis. Norint išvengti atspalvio skirtumų, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos dažus. Prieš naudojant dažus gerai permaišyti ir voleliu, šepetiu ar purškimo įtaisais tolygiai ir pakankamu sluoksniu padengti ant paviršiaus. Jei dengiami keli sluoksniai, kitą sluoksnį dengti maždaug po 6 val. Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu *šlapias ant šlapio* metodu.

Naudojimo sąlygos: Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebusis bei vienalytis.

Sandėliavimas: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.



KREISEL®

ACRYLFARBE COLOR 014

Akriliniai dažai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.