

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Akriliniai dažai




Savybės

- Vonios kambariams
- Labai gerai įsiskverbiantis
- Atsparus trynimui
- Efektyviai veikiantis
- Vidaus darbams
- Ekologiškas
- Ypač laidus garams
- Certifikuota Lenkijos nacionalinio higienos instituto

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418012173	5907418012210	5907418013279
EAN	5907418012173	5907418012210	5907418013279
Pakuotė			
Kiekis pakuotėje	2,5 L/vnt.	5 L/vnt.	10 L/vnt.
Vienetai paletėje	100 vnt./Pal.	80 vnt./Pal.	33 vnt./Pal.
Spalva	Pigmentuojamas		
Tankis	ca. 1,42 g/cm ³		
Atsparumas šlapiam dilimui	2 klasė		
Džiūvimo laikas	6 h (vienam sluoksniui esant +20 °C temperatūrai)		

FARBA COLOR AKRYLOWA 014

Akriliniai dažai

Sudėtis

- Mineraliniai priedai
- Pigmentai
- Polimero dispersija
- Titano dioksidas
- Gerinantys priedai

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Pataisykite visus defektus, nelygumus ar įtrūkimus medžiaga, atitinkančia pagrindo tipą. Skiediniai remontuojamose vietose turi būti sausi ir tvirtai sukibę. Prieš tepant gruntą, uždenkite paviršius, kurie nėra skirti dažymui.

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą. Gaminiai, pažymėti lipduku su užrašu: Bazė B arba Bazė C arba Bazė D yra tarpiniai produktai, skirti tinko pigmentavimui. Norint išgauti tinkamą spalvos intensyvumą, gerą dengiamumą ir išvengti spalvų skirtumų, jie turi būti pigmentuojami. Neleidžiama naudoti nepigmentuotų.

Naudojimas

Dažus tepti voleliu, teptuku arba purkšti purkštuvu.

Pastabos

Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Iš karto po darbo plaukite įrankius švariu vandeniu.

Sandėliavimas

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje.

Etiketė



Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.