

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

#### Područja primene

Trajno elastična neutralnazaaptivna masa, koja odlično prijanja na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminijum, beton, ciglu, drvo, čelik, penasti beton, gips ploče, klinker, metal, porcelan, stiropor, emajl...). Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno je pogodna za vlažne prostorije poput kupatila, podruma, kuhinja. U kupatilu i kuhinji se koristi za zaptivanje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih polica i zida, roletni, kod krovnih prozora. Veoma otporno na stvaranje buđi, izuzetno otporno na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske uticaje i starenje. UV-otporno. Ne širi se u vertikalnim spojevima.




#### Karakteristike

- Dugotrajno otporan na buđ zahvaljujući specijalnom aditivu.
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Izvanredna prionjivost
- Ne prijanja na neke plastike kao što su polietilen, PTFE i bitumen
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Izdržava 25% ekspanzije
- Odlična otpornost na vremenske uslove, starenje i UV zračenja
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće ponovno farbati

#### Ugradnja





#### Tehnički podaci

Br. art.	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000958355
EAN	9003304321278	9003304321285	9003304407583	9003304321292	9003304535330
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	bela	bež	bahamabež	karamel	crna
Otpornost na temperaturu	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				
Br. art.	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
EAN	9003304321308	9003304321315	9003304321322	9003304321353	9003304536504

## RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Br. art.	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	srebrnosiva	manhattan	siva	transparentna	grafitna
Otpornost na temperaturu	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				
Br. art.	2000569188				
EAN	9003304483242				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	jasmin				
Otpornost na temperaturu	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				

### Sastav

- Vezivo od silikonske smole

### Podloga

Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.

### Priprema podloge

Rđa i nelepljivi premazi utiču na prijanjanje, te ih treba ukloniti. Nezaštićene metale treba obraditi odgovarajućom zaštitom od rđe.

### Uputstva za ugradnju

Za vreme protvrđivanja štiti od kiše i mraza.

### Ugradnja

Odrezati dio kartuše iznad navoja. Zašarafite produžetak za ekstrudiranje i isecite ga zavisno do željene širine nanošenja. Ubacite u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim pritiskom istiskivati sadržaj. Po potrebi navlažite zaptivnu masu vodom tokom obrade, pre formiranja kore, i zagladite je alatom za zaglađivanje fugni. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korišćenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kožice na površini brtvila. Uklonite samolepljivu traku pre nego što materijal počne da se stvrđjava, odnosno stvara kožu. Koža počinje da se

# RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

stvvara nakon cca 7 minuta

## Skladištenje

---

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Skladištenje minimalno 18 meseci.

## Pravne i tehničke napomene

---

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

---

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.