



RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Trajno elastična neutralnazaptivna masa, koja odlično prijanja na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminijum, beton, ciglu, drvo, čelik, penasti beton, gips ploče, klinker, metal, porcelan, stiropor, emajl...).
Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno je pogodna za vlažne prostorije poput kupatila, podruma, kuhinja.
U kupatilu i kuhinji se koristi za zaptivanje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih polica i zida, roletni, kod krovnih prozora.
Veoma otporno na stvaranje buđi, izuzetno otporno na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske uticaje i starenje.
UV-otporno.
Ne širi se u vertikalnim spojevima.

Karakteristike:

- Dugotrajno otporan na buđ zahvaljujući specijalnom aditivu.
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Izvršno prijanjanje na mnoge materijale: beton, opeka, drvo, čelik, aluminij, različite vrste plastike, pjenasti beton, keramika, gips-karton ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl bez temeljnog premaza.
- ne prijanja na neke plastike kao što su polietilen, PTFE i bitumen
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Izdržava 25% ekspanzije
- Odlična otpornost na vremenske uslove, starenje i UV zračenja
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće ponovno farbatи

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000958355
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti			12 Jed/kut		
Količina u jednom pakovanju			280 ml/jed.		
Boja	bela	bež	bahamabež	karamel	crna
Otpornost na temperaturu			-40 °C do +180 °C		
Temperatura podlage			5 - 40 °C		

SAP šifra:	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti			12 Jed/kut		
Količina u jednom pakovanju			280 ml/jed.		
Boja	srebrnosiva	manhattan	siva	transparentna	grafitna
Otpornost na temperaturu			-40 °C do +180 °C		
Temperatura podlage			5 - 40 °C		



RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

SAP šifra:	2000569188
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.
Boja	jasmin
Otpornost na temperaturu	-40 °C do +180 °C
Temperatura podlage	5 - 40 °C

Sastav: • Vezivo od silikonske smole

Podloga: Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podlage: Rđa i neleplivi premazi ztiču na prianjanje, te ih treba ukloniti. Nezaštićene metale treba obraditi odgovarajućom zaštitom od rđe. Sve površine za prianjanje moraju da budu čiste, bez masnoće i prašine. Rđa i labavi premazi smanjuju prianjanje i treba ih ukloniti. Čiste metalne površine treba da se tretiraju odgovarajućom zaštitom od rđe.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Zašarafile produžetak za ekstrudiranje i isecite ga zavisno do željene širine nanošenja. Ubacite u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim pritiskom istiskivati sadržaj. Po potrebi navlažite zaptivnu masu vodom tokom obrade, pre formiranja kore, i zagladite je alatom za zaglađivanje fugni. Zaglađivanje brtviла pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kožice na površini brtviла.

Napomene: Uklonite samolepljivu traku pre nego što materijal počne da se stvrđjava, odnosno stvara kožu. Koža počinje da se stvara nakon cca 7 minuta

Upozorenja: Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Za vreme protvrdnjavanja štititi od kiše i mraza.

Skladištenje: Skladištitи добро затvoreно, на hladnom, заштитити од smrzavanja. Skladištenje minimalno 18 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.