

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)

Jméno produktu

HASIT 930

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

326510

Typové označení

Obyčejná zdicí malta (G)

Oznámený subjekt

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České
Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020

na základě počáteční kontroly v místě výroby a řízení
výroby u výrobce, vydal následující certifikát shody:
1020-CPR-020015352 provádí průběžné sledování,
vyhodnocování a hodnocení systému řízení výroby 2+

Zamýšlené použití

Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s
konstrukčními požadavky ve vnějším i vnitřním
prostředí.

Výrobce

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	M15	EN 998-2
Pevnost lepidla ve smyku	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost	Středně agresivní prostředí	EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2025-04-02

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis