

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 300

Nameravana upotreba
Malter za primenu kao unutrašnji malter za zidove, plafone, stubove i pregradne stene.

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2216

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Plemeniti malter

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno telo
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	Wc0	EN 998-1
Paropropustnost	15/35 (tablična vrednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,54 \text{ N/mm}^2$ (na mestu loma B)	EN 998-1
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (tabelarna vrednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne materije	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2025-01-07

Mesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Müller" followed by a flourish.

Potpis