IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX IA 622

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
404410

Vrsta proizvoda
Kontaktni toplinsko-izolacijski sustav

Prijavljeno tijelo
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Namjeravana uporaba
Vanjska toplinska izolacija za ožbukane i neožbukane zidove od ziđa i betona. Izolacija pločama od ekspandiranog polistirena.

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 1 za reakciju na požar
Sustav 2+ za sva ostala važna obilježja

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B - s2, d0 (Euro_razred EN 13501-1)	Europski dokument za ocjenjivanje za vanjski toplinsko-izolacijski sustav sa slojem žbuke, ETAG 004 i gore navedena Europska tehnička ocjena.
Vodoupojnost	≤ 0,5 kg/m² (ETAG 004 – 2.2)	
Higrotermička reakcija	zadovoljava	
Ponašanje u ciklusu smrzavanja/odmrzavanja	zadovoljava	
Stupanj otpornosti na udar	≥ 3 Joule (Kat. II)	
Paropropusnost	sd ≥ 1,0 m	
Prionjivost	≥ 0,8 MPa	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis