



RÖFIX StoneEtics® 50

s klinkerom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

RÖFIX StoneEtics® 50 s klinkerom je provjereni sistem koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim nijansama i oblicima klinker pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m². Mogućnosti primjene različitih izolacijskih materijala u sistemu StoneEtics iznimno su velike. U njega se, između ostalih, mogu ugraditi EPS ploče, izolacijske ploče od plutu ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm. Mehaničko pričvršćivanje s RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim pričvršćnicama je obavezno, bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se istim materijalom kojim se lijepu izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem. Sistem je upotpunjen ljepilom za izolacijske ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugiranje RÖFIX AJ 690. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji na svim prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

Svojstva:

- Optimalna izolaciona svojstva
- Izvrsna obradivost
- Ne sadrži HFCKW i HFKW

Ugradnja:

Tehnički podaci	
Vrsta pakovanja	①
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.

Pričvršćivanje:

Uobičajeno pričvršćivanje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.