



Sustavi postavljanja keramike

Pregled proizvoda



RÖFIX Podni sustavi

Sustavi postavljanja keramike

Znanje i pouzdano rješenje

Znanje i iskustvo tvrtke RÖFIX dopunjava se iskustvom i sposobnosti osoba koje vrše ugradnju što stvara sinergiju usmjerenu na budućnost. Stalno usavršavanje očituje se u raznovrsnosti proizvoda te u korištenim materijalima i sustavima. RÖFIX proizvodi odgovaraju europskim i nacionalnim normama, pravilnicima i smjernicama. Kroz usku suradnju s ispitnim institutima, odjelima za certificiranje i stalnim angažmanom u izradi normi, RÖFIX uvelike doprinosi povećanju kvalitete proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

Sustavi postavljanja keramike

Nacrti detalja

Izvedba hidroizolacije i polaganje keramike na balkonima i terasama u novogradnji

Vlaga oštećuje zid i to posebno u izloženim područjima i područjima prskanja vode gdje može doći do provlaživanja, a kao posljedica se mogu pojaviti fleke, iscvjetavanja i u ekstremnim slučajevima odvajanje pojedinih slojeva. U takvoj situaciji od iznimne važnosti je sustav za hidroizolaciju, koji se nanosi ispod obloga od keramičkih pločica ili ploča, a koji se lako ugrađuje, trajno štiti od oštećenja također i kod problematičnih podloga.



Slojevi:

- | | |
|---|---|
| 1 Beton | 8 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K |
| 2 Predpremaz: AP 300 Koncentrat | 9 Drenažni beton: Creteo®Gala CC 633 |
| 3 Izvedba pada (kosine):
970 Cementni estrih ili
FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim
klizanjem | 10 Predpremaz: AP 300 Koncentrat |
| 4 Predpremaz: AP 300 Koncentrat | 11 Ljepilo za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
AG 650 FLEX C2 TE S1,
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
AG 663 FLEX ECO C2 TE |
| 5 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | 12 Keramičke pločice |
| 6 AS 910 Traka za brtvljenje ili
AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje | 13 Masa za fugiranje:
Nanotech 730 Masa za fugiranje ili
AJ 315 EP Masa za fugiranje na bazi
epoksidne smole |
| 7 Staklena mrežica za armiranje: P50 | 14 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral |


Izvedba hidroizolacije i polaganje keramike na balkonima i terasama u starogradnji



Slojevi:

- | | |
|---|--|
| 1 Stara obloga od keramičkih pločica | 8 Predpremaz: AP 300 Koncentrat |
| 2 Izravnavanje udubljenja: FS 630 | 9 Ljepilo za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
AG 650 FLEX C2 TE S1,
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
AG 663 FLEX ECO C2 TE |
| 3 Predpremaz: AP 320 | 10 Keramičke pločice |
| 4 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | 11 Masa za fugiranje:
Nanotech 730 Masa za fugiranje ili
AJ 315 EP Masa za fugiranje na bazi
epoksidne smole |
| 5 AS 910 Traka za brtvljenje ili
AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje | 12 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral |
| 6 Staklena mrežica za armiranje: P50 | |
| 7 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | |


Sustav hidroizolacije i polaganja keramike u području sanitarija



Slojevi:

- | | |
|---|---|
| 1 Nosiva konstrukcija | 8 Staklena mrežica za armiranje: P50 |
| 2 Sustav poda npr. estrih | 9 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K |
| 3 Predpremaz: AP 300 Koncentrat | 10 Ljepilo za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1,
AG 650 FLEX C2 TE S1,
AG 664 Bianco FLEX ECO C2 TE,
AG 663 FLEX ECO C2 TE |
| 4 Izvedba pada (kosine):
970 Cementni estrih ili
FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim
klizanjem | 11 Keramičke pločice |
| 5 Predpremaz: AP 300 Koncentrat | 12 Masa za fugiranje:
Nanotech 730 Masa za fugiranje ili
AJ 315 EP Masa za fugiranje na bazi
epoksidne smole |
| 6 Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K | 13 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral |
| 7 AS 910 Traka za brtvljenje ili
AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 915 / AS 935 Manšete za brtvljenje,
AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje | |

Sustav za bazene



Slojevi unutra:

- 1** Beton
- 2** Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 3** Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 4** Izolacijska traka/kutnik/manšeta:
AS 910 Traka za brtvljenje ili
AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 915 / AS 935 Manšete za brtvljenje,
AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje
- 5** Staklena mrežica za armiranje: P50
- 6** Masa za hidroizolaciju:
AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- 7** Ljepilo za keramiku:
AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2,
AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
- 8** Keramičke pločice
- 9** Masa za fugiranje:
AJ315EP epoksidna masa za fugiranje
- 10** Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Slojevi vani:

- 1** Beton
- 2** Zaobljenje: FS 630
- 3** Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- 4** Masa za hidroizolaciju:
Optiflex 1K Light ili Optiflex 2K
- 5** Staklena mrežica za armiranje: P50
- 6** Masa za hidroizolaciju:
Optiflex 1K Light ili Optiflex 2K
- 7** Čepasta folija

Pregled proizvoda

RÖFIX proizvodi odgovaraju svim važećim europskim i nacionalnim normama, pravilnicima i smjernicama. Kroz usku suradnju s ispitnim institutima, odjelima za certificiranje i stalnim angažmanom u izradi normi, RÖFIX uvelike doprinosi povećanju kvalitete proizvoda na tržištu i njihovoj pravilnoj ugradnji.

1. Priprema podloge

Predpremazi

Predpremazi služe za bolje premrežavanje i kao vezivni most, osobito kod neupojnih i glatkih površina. Predpremazi se dijele na dubinske predpremazze u kojima ima otapala i one bez otapala.



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, bez otapala, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upojnih podloga, prije nanošenja mase za niveliranje podova, hidroizolacije, mase za izravnavanje ili ljepila za keramiku.

Pakiranje: 1 L i 5 L



RÖFIX AP 320 Predpremaz za poboljšanje prionjivosti

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez otapala. Sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo ili neupojnih podloga, prije nanošenja mase za niveliranje poda, hidroizolacije, mase za izravnavanje ili ljepila za keramiku te kod lijepljenja pločice na pločicu i sl.

Pakiranje: 1 L, 5 L i 10 L



2. Samorazlijevajuće mase za niveliranje podova i mase za izravnavanje

Razlijevajuće mase za niveliranje koriste se za niveliranje uz prekrivanje kompletne površine. Mase za izravnavanje koje se ne razlijevaju služe za popunjavanje i popravak rupa ili oštećenja kao i za izvođenje kosina. Cementom vezane mase za niveliranje i izravnavanje prikladne su i za vlažne prostorije i posebno u vanjskom području.



RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

Pakiranje: 25 kg

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje podova, na bazi cement-sulfata CA/CT-C25-F7, od 5–40 mm, za unutarnju upotrebu.



RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Pakiranje: 25 kg

Samorazlijevajuća, cementna masa za niveliranje podova. CT-C12-F4, od 2–10 mm, za unutarnju i vanjsku upotrebu.



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Pakiranje: 25 kg

Masa za izravnavanje podova CT-C30-F5 oplemenjena umjetnim smolama prema EN 13813 za zaglađivanje i poravnavanje cement-sulfatnih i cementnih estriha, kao izravnavajući međusloj na betonskim podovima. Za unutarnju upotrebu, od 3–30 mm.



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Pakiranje: 25 kg

Brzovezujuća masa za izravnavanje za popravak, izravnavanje i ujednačavanje stepenica i podesta kao i za izvođenje pada (kosine) na unutarnjim i vanjskim podlogama, balkonima i terasama kao i za izravnavanje betonskih bazenskih školjki prije nanosa hidroizolacije. Univerzalno primjenjiva za izradu površina ili popravak nepravilnosti na zidovima i podovima. Za unutarnju i vanjsku primjenu, od 5–30 mm. Prednost: brza mogućnost oblaganja.



3. Hidroizolacija

Prisutnost vlage u objektima dovodi do pojave oštećenja. Osobito u području špricanja vode kod kada i tuš-kabina može doći do provlaživanja, te se kao posljedica mogu pojaviti fleke, iscvjetavanja i u ekstremnim slučajevima odvajanje pojedinih slojeva. Rješenje za sprječavanje takvih situacija je sustav za hidroizolaciju, koji se nanosi ispod obloga od keramičkih pločica ili ploča, a koji se lako ugrađuje, trajno štiti od oštećenja također i kod problematičnih podloga. Kako bi se zidovi ili podovi zaštitili od prodora vlage i/ili vode, a na način definiran pravilnikom o zahtjevnim klasama tj. zahtjevima na gradilištu, upotrebljavaju se mase za hidroizolaciju sa pratećim priborom. Ispitani sustavi za izolaciju protiv vlage/vode, u području keramičkih pločica i ploča, sastoje se od hidroizolacije u spoju s fleksibilnim ljepilom. Posebno su osjetljivi prijelazi u kutevima, spojevi sa cijevima i instalacijama i sl, koji se izoliraju pomoću izolacijskih traka, kutnika, manšeta i sl, ugrađenih u masu za hidroizolaciju.



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Pakiranje: 7,5 kg

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju spremna za premazivanje, za hidroizolaciju u unutarnjem području. Ne sadrži otapala.



RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K

Pakiranje: 35 kg (25 kg + 10 kg)

Dvokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolacijska masa ispod keramičkih obloga terasa i balkona, bazena i kupaona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Također i za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Pakiranje: 15 kg

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolacijska masa ispod keramičkih obloga terasa i balkona, bazena i kupaona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Također i za bazene sa slanom vodom.



RÖFIX AS 915 Manšeta za brtvljenje – mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 935 Manšeta za brtvljenje – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje za unutarnje kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva u sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.



RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje za vanjske kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva u sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.



RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Pakiranje: Rola 5 m i 50 m
Zračno-, paro-, vodonepropusna traka za brtvljenje, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, rubnih fuga, kuteva, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.



RÖFIX AS 911 Butilna samoljepljiva izolacijska traka

Za fleksibilno i vodonepropusno premoštavanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina.

4. Ljepila za keramiku

Ljepila za keramiku imaju različite funkcije i svojstva. Prilikom odabira odgovarajućeg ljepila za keramiku važno je uzeti u obzir zahtjeve na pojedinom gradilištu, koji su formati pločica, te o kojoj podlozi se radi. Povećani zahtjevi se postavljaju u slučaju korištenja kod zahtjevnih podloga ili korištenja u području gdje dolazi do izmjene ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. Isto tako primjena pod vodom ili kod obloga od osjetljivog prirodnog kamena zahtijeva posebne proizvode. Posebnu pažnju pri odabiru odgovarajućeg ljepila za keramiku treba posvetiti i kod lijepljenja pločica velikih formata. Ljepila za keramiku kao tvornički proizvodi podliježu normi EN 12004 i ispitana su u pogledu sukladnosti.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Pakiranje: 25 kg

Fleksibilno, tankoslojno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom prema EN 12004. Sa smanjenim klizanjem na zidu. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Pakiranje: 25 kg

Fleksibilno tankoslojno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prirodno bijele boje, prema EN 12004, za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika od stakla na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za svijetle ploče i pločice.



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Pakiranje: 25 kg

Fleksibilno visokoučinkovito tankoslojno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem, npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem, te pločice i ploče većih formata. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.





RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Pakiranje: 25 kg

Fleksibilno visokoučinkovito tankoslojno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Posebno prikladno za svijetlu keramiku i ploče, te za primjenu u bazenima. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem, npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem, te pločice i ploče većih formata.



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Pakiranje: 25 kg

Izrazito fleksibilno i visokoučinkovito tankoslojno ljepilo (S2) sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i obloga od prirodnog kamena neosjetljivog na obojanja na podu i zidu. Posebno prikladno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem, bazene i prostore opterećene vlagom, te obloge velikih formata.



RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepilo za keramiku C1

Pakiranje: 25 kg

Sivo tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za postavljanje upojnih keramičkih pločica i ploča na unutarnjim podnim i zidnim površinama.



RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Pakiranje: 25 kg

Sivo tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem prema EN 12004 C1 T za postavljanje upojnih keramičkih pločica i ploča na unutarnjim podnim i zidnim površinama.

5. Mase za fugiranje

Obloge od pločica i ploča popunjavaju se s masom za fugiranje koja je fizikalno, kemijski i vizualno prilagođena oblozi, ljepilu i namjeni. Tako se dobiva glatka, vizualno dopadljiva i voodbojna površina. Mase za fugiranje hidrauličnog vezanja prilagođene su različitim širinama fuga i vrstama obloge kao što je neupojna keramika ili prirodni kamen. Prijelazi između različitih elemenata konstrukcije kao što je pod ili zid fugiraju-izoliraju se elastičnom silikonskom masom koja je bojom prilagođena fugi.



RÖFIX NANOTECH 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije CG2 WA

Pakiranje: 2 kg i 5 kg

Masa na bazi nano-tehnologije za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal je prikladan za ugradnju u fuge širine 1 do 20 mm.

Boje:

	
jasmin	crna
	
bahama	bež
	
karamel	grafitna
	
siva	srebrnosiva
	
manhattan	bijela

* Prikaz boja je samo orijentacijski i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje R2T/RG

Pakiranje: 3 kg

Voodbojna masa za fugiranje u uvjetima iznimno visokih estetskih zahtjeva. Izrazito visoka kemijska i mehanička čvrstoća (RG prema 13888). Boje: siva, bijela, plava. Proizvod primjenjiv i kao vrlo učinkovito ljepilo za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mramora i prirodnog kamena na zidove i podove (R2 T prema EN 12004).


siva

bijela

plava

* Prikaz boja je samo orijentacijski i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

6. Silikoni

Između različitih elemenata konstrukcije kao npr. pod/zid mora se ugraditi elastična fuga. Boju ove silikonske mase treba uskladiti s bojom mase za fugiranje. Ovisno o podlozi i namjeni koristi se acetatni ili neutralni silikon. Ovi silikoni su specijalno namijenjeni za korištenje u sanitarnim i vlažnim prostorijama te se stoga u njih stavljaju sastojci koji sprječavaju pojavu i rast plijesni. Fungicidi sprječavaju pojavu i rast gljivica u najmanju ruku za određeno vremensko razdoblje. Kako bi se izbjegle promjene boja na površinama od prirodnog kamena, mora se koristiti neutralni silikon za fuge.



AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Pakiranje: Kartuša

Za brtvljenje spojeva podloge s umivaonikom, kadom, bideom, tuš-kabinom, te za fugiranje keramičkih obloga, dilatacija, brtvljenje cijevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za brtvljenje i zapunjavanje fuga između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporno na plijesni. Može se upotrebljavati u kupalištima i prostorima iznimno opterećenim vlagom.

jasmin

crna

bahama

bež

karamel

grafitna

siva

manhattan

srebrnosiva

bijela

transparentna

* Prikaz boja je samo orijentacijski i moguća su odstupanja u prikazu u odnosu na ton kartu i stvarni prikaz boja.

7. Dodatne informacije

Ljepila za keramiku prema EN 12004 dijele se na:

Ljepilo na bazi disperzije (D)

Smjesa organskih veziva u obliku vodenaste polimer disperzije, organskih dodataka i mineralnih punila. Smjesa je već gotova za upotrebu.

Ljepilo na bazi reakcijske smole (R)

Smjesa sintetičke smole, mineralnih punila i organskih dodataka, do čijeg protvrđivanja dolazi kemijskom reakcijom. Ljepila na bazi reakcijske smole dostupna su kao jedno - ili višekomponentna.

Cementno ljepilo (C)

Smjesa hidrauličnih veziva, dodataka i organskih primjesa. Materijal se kratko prije upotrebe zamiješa s vodom ili tekućim dodacima.

Klasifikacija različitih vrijednosti:

- 1** Ljepilo za normalne zahtjeve
- 2** Ljepilo za povećane zahtjeve (ispunjava dodatne vrijednosti i zahtjeve)
- F** Brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- T** Ljepilo sa smanjenim klizanjem
- E** Ljepilo s produženim otvorenim vremenom (samo kod ljepila na bazi cementa za povećane zahtjeve i disperzijskih ljepila za povećane zahtjeve)
- S1** Prilagodljivo fleksibilno ljepilo
- S2** Izrazito prilagodljivo fleksibilno ljepilo

Kod označavanja ljepila se kao prvo navodi simbol za vrstu (C,D ili R), na koji se zatim dodaju kratice za pripadajuće klase.

Austrija

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655
Fax +43 (0)7221 72655-73502
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švicarska

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italija

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0473 966150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 0473 966150
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0473 966150
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0473 966150
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
Fax +39 0473 966150
office.oricola@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
office.siveric@roefix.com

Srbija

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-701
office.popovac@roefix.com

Crna Gora

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanija

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com