

RÖFIX profil za prodor cijevi

plastični prstenasti profil


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Profil za prodor cijevi kroz TIS otporan na udarnu kišu, izrađen od plastičnog prstenastog profila i brtvenog prstena s integriranom staklenom mrežicom.

- Svojstva:**
- Otporno na udarnu kišu do 1200 Pascala
 - Sprječava nastanak pukotina i građevinskih oštećenja
 - Definirana linija otkidanja
 - Integrirana staklena mrežica
 - Jednostavna i brza ugradnja
 - Nije potrebno zahtjevno brtvljenje brtvenom trakom za fuge
 - Dostupno u više promjera

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000960477	2000960478
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	10 Kom./kart.	
Količina u jednom pakiranju	1 Kom./jed.	
Promjer	75 mm	110 mm

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.