

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

č. 367915

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**AG 658 SPEZIALKLEBER, Špeciálne lepidlo C2TE**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:  
**AG 658 SPEZIALKLEBER, Špeciálne lepidlo C2TE**
- Zamýšľané použitie /použitia stavebného:  
**Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia C2TE na vnútorné a vonkajšie obkladanie. Vhodné do vodou zaťažovaných priestorov (kúpeľne, sprchy, WC).**
- Výrobca:  
**Kreisel Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932**
- Splnomocnený zástupca:  
-
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 3**
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, NO č. 1481, vydal dňa 25.01.2016: Protokol č. 001-M-2016**
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:  
-
- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                                                 |                                                           | Parametre                                          | Harmonizované technické špecifikácie |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                      |                                                           | Trieda E                                           | EN 12004 – 1:2017                    |
| Pevnosť spojenia vyjadrená ako:                                      | začiatočná prídržnosť – ťahom po suchom uložení           | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                          |                                      |
| Odolnosť proti stárnutiu klimaticko/tepelným pôsobením vyjadrená ako | Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                          |                                      |
| Odolnosť proti pôsobeniu vody/vlhkosti vyj vyjadrená ako             | Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode                     | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                          |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovacím/rozmrazovacím cyklom vyjadrená ako        | Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                          |                                      |
| Sklz                                                                 |                                                           | $\leq 0,5 \text{ mm}$                              |                                      |
| Predĺžená doba zavädnutia                                            | Prídržnosť ťahom                                          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po nie menej ako 30 min. |                                      |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok                                       |                                                           | pozri KBÚ                                          |                                      |

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Miháliková Ľubica, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 29.4.2024  
(miesto a dátum vydania)

**Kreisel Slovensko s.r.o.**  
Železničná 932  
900 55 Lozorno  
IČO: 35755288 / IČ DPH: SK2020207112

(podpis)