


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX SOL-PAD Kantenprofil



Kantenprofil


Anwendungsbereiche

Dämmkeil-Kantenabschluss im Brüstungsbereich zur Herstellung einer sauberen Putzabschlusskante für die „dichte Wanne“ unterhalb der wasserableitenden Fensterbank. Speziell für die Ausführung in Kombination mit der RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn. Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.


Eigenschaften

- Schlagregensicher (ON B6410)
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000639127	2000931517
EAN	9003304495153	9003304502660
INFO	Ausladung: 25 mm	
Verpackung		
Menge pro Einheit	37,5 Stk./EH	37,5 lfm./EH
Einheit pro Palette	25 Stk./Ktn.	
Farbe	Weiss	
Länge	1,5 m	
Breite	5 mm	13 mm
Höhe	20 mm	
Untergrund Temperatur	0-5 °C	

Materialbasis

- Kantenprofil aus hart-PVC mit angeschweisstem, alkalibeständigem Armierungsgewebe

RÖFIX SOL-PAD Kantenprofil

Kantenprofil

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Das RÖFIX Kantenprofil wird mit dem selbstklebenden Band direkt auf den Dämmkeil im Fensterbrüstungsbereich aufgeklebt.

Das Profil ist in mit einem 5° Winkel produziert und wird mit dem angeschweißten Armierungsgewebe in die Flächenarmierung integriert.

Somit erhält man einen sauberen und gleichmäßig geraden Abschluss unterhalb der Fensterbank.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen

Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.