

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX 866

**Namjeravana upotreba**  
Lagani mort za žbukanje za unutarnju i vanjsku primjenu

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2190

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Vrsta proizvoda**  
Lagani mort za žbukanje (LW)

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

### Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	Wc1	EN 998-1
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,09 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma B	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić**

ime i funkcija

Röthis, 2025-01-28



mjesto i datum izdavanja

Potpis