

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

### Наименование на продукта

CRETEO®SPECIAL CC 430 BETONCINO

### Уникален идентификационен код на типа продукт

366707

### Тип на продукта

Обикновен разтвор за зидане (G)

### Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena 1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

### Предвидена употреба

Зидарски хоросан (стандартен зидарски хоросан) след изпитване за пригодност за използване върху стени, колони и преградни стени от зидария.

### Производител

РЪОФИКС АД  
Бадщрасе 23  
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД  
ул. Спартак №10  
BG-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 2+

### Декларираните експлоатационни показатели

| Съществени характеристики           | Експлоатационни показатели                                                                                                                                                 | Хармонизирана техническа спецификация |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на натиск                     | M30                                                                                                                                                                        | EN 998-2                              |
| Якост на срязване                   | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (таблична стойност)                                                                                                                             | EN 998-2                              |
| Съдържание на хлориди               | $< 0,1 \%$                                                                                                                                                                 | EN 998-2                              |
| Реакция на огън                     | A1                                                                                                                                                                         | EN 998-2                              |
| Абсорбция на вода                   | NPD                                                                                                                                                                        | EN 998-2                              |
| Коефициент на дифузия на водни пари | 15/35 (таблична стойност)                                                                                                                                                  | EN 998-2                              |
| Коефициент на топлопроводност       | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50%<br>$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90%<br>(таблични стойности) | EN 998-2                              |
| Дълготрайност                       |                                                                                                                                                                            | EN 998-2                              |
| Опасни вещества                     | NPD                                                                                                                                                                        | EN 998-2                              |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2025-05-06

  
  
ИНЖ. КРАСИМИР ХРИСТОВ  
гр. Септември, ул. "Свобода" №10  
тел.: 0884 888 888, 888 888 888  
e-mail: office@separativna.com

място и дата на издаване

подпис