


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Okapni profil s mrežicom



Područja primjene

Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. Za zadane debljine od 5 i 3 mm. Okapnim profilima formiraju se precizni i stabilni završeci na spojevima žbuke s kutijama za rolete, donjim dijelovima balkona, prozorima i sl.


Svojstva

- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče
- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148145
EAN	9003304117123
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 m/jed.
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.
Dužina	250 cm
Širina trake tkanine	10 cm 15 cm
Temperatura podloge	5 °C

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Okapni profil s mrežicom

Upute za ugradnju

Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do uglova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti, profil postaviti horizontalno i utisnuti ga, te mrežicu u potpunosti prešpahtlati. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj

web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.