

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

PE-Randstellstreifen

mit selbstklebender Folienlasche



Anwendungsbereiche

Randstellstreifen mit angeschweisster Folienlasche werden zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen jeder Art verwendet. Der Randstellstreifen dient als Trennung des Estrichs zu den aufgehenden Bauteilen.

Eigenschaften

- Schnelle, einfache und rationelle Verlegung
- Hervorragende Reissfestigkeit, keine Wasseraufnahme

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2385500	2000295981	2000295982
Verpackung			
Menge pro Einheit	25 lfm./EH		
Einheit pro Palette	6 EH/Sack	12 EH/Sack	14 EH/Sack
Breite	150 mm	100 mm	80 mm

Verarbeitung

Der über die Wärme- bzw. Trittschalldämmung verlegte Randstellstreifen wird mittels Tacker (über der Estrichdicke) an den aufgehenden Bauteilen befestigt. Die Folienlasche wird verklebt, um das Eindringen von Estrichmaterial zwischen Randstellstreifen und Dämmung zu verhindern.

PE-Randstellstreifen

mit selbstklebender Folienlasche

Lagerung

Material vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

Label



Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.