



PE-Randstellstreifen


mit selbstklebender Folienlasche

Anwendung: Randstellstreifen mit angeschweisster Folienlasche werden zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen jeder Art verwendet. Der Randstellstreifen dient als Trennung des Estrichs zu den aufgehenden Bauteilen.

- Eigenschaften:**
- Schnelle, einfache und rationelle Verlegung
 - Hervorragende Reissfestigkeit, keine Wasseraufnahme

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2385500
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	6 EH/Sack
Menge pro Einheit	25 m/EH
Breite	150 mm
Dicke	8 mm

Verarbeitung: Der über die Wärme- bzw. Trittschalldämmung verlegte Randstellstreifen wird mittels Tacker (über der Estrichdicke) an den aufgehenden Bauteilen befestigt. Die Folienlasche wird verklebt, um das Eindringen von Estrichmaterial zwischen Randstellstreifen und Dämmung zu verhindern.

Lagerung: Material vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.