



FARBA AKRYLOWA 001

Akrüülfassaadivärvid

Rakendusvaldkonnad: Kliimatilistele mõjudele vastupidavad akrüüldispersioonil põhinevad krohvid, millel on hüdrofoobsed omadused.
Moodustavad sileda, mati kihi ning sobivad sise- ja välistöödeks.
Sobivad sellistele aluspindadele nagu tsemendi- ja tsemendilubikrohv, õhukesekihilised mineraalkrohvid, dispersioonkrohvid, betoon, kipsialuspinnad ja kipsplaadid.

Omadused:

- Külma- ja niiskuskindel
- Hea nakkumine aluspinnaga
- Hüdrofoobne
- Mürgivaba, ilma lahustiteta
- UV-kiirguse kindel
- Sise- ja välistöödeks

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418001269
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 l/EH
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tihedus	ca. 1,45 g/cm ³
Tarbimine	ca. 0,225 l/m ²
Aurule läbilaskev	≥ 140 g/m ² 24 h
Aurule läbilaskev	≥ 140 g/m ² 24 h

Materiaalne alus:

- Vees lahustuv akrüüldispersioon
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine: **Lubitsementkrohv:** Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Kipskrohv: Kruntige GRUNTOLIT-SG 302
Betoon, raudbetoon: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Värske mineraalkrohv: Värvida otse (mitte varem kui 28 päeva pärast krohvi kuivamist).
Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv: Kruntida GRUNTOLIT-W 301

Töötlemine: Enne kasutamist tuleb toode korralikult segada ja kontrollida värvi vastavust tellitud värvitoonile. Värvimiseks kasutada rulli, pintslit või pihustamist kuivale ja puhtale aluspinnale. Et vältida ühendusjoonte teket, tuleks värvitavad pinnad katta ühe värvimisega, kasutades nn märg-märgjale meetodit. Tööd tuleb teha ühtlaselt ja katkestusteta. Tööriistad tuleb pärast tööd pesta veega.

Töötlemistingimused: Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Tööde ja krohvi kuivamise ajal tuleb kaitsta toodet sademete, tuule ja otsese päikesevalguse eest.

Märkused: Ei tohi lahjendada veega ega segada teiste materjalidega.

Ladustamine: Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.



FARBA AKRYLOWA 001

Akrüülfassaadivärvid

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.