

SCHEMA TECNICA

Colla a base dispersione

Colla speciale



Campi di applicazione

Colla a base dispersione è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, PU, lana minerale, sughero, Aerogel, ecc. su sottofondi debolmente assorbenti quali beton, pannelli in legno, ecc. e può essere utilizzato quale strato di aderenza e portante come sistema di fissaggio su elementi di costruzione in metallo e in legno. È adatto anche per raddoppiare l'isolamento termico. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Elevata adesione
- Privo di solventi

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011468
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Indicazione di consumo	I dati di consumo si basano sull'esperienza. Possono variare a seconda del supporto, delle condizioni atmosferiche e dell'applicazione.
Massa volumica	ca. 1,4 kg/L
Spessore	0-1 mm

Materiale di base

- Dispersione
- Additivi per migliorare le proprietà di applicazione

Colla a base dispersione

Colla speciale

Condizioni di lavorazione

La temperatura di applicazione e di essiccazione è compresa tra un minimo di +5°C e un massimo di +30°C (aria e sottofondo).
Proteggere lo strato di intonaco fresco dalla pioggia battente, dai raggi solari, dalle correnti d'aria e dalla rapida essiccazione.

Lavorazione

La colla a dispersione è fornito pronto all'uso e non deve essere diluito. Per ottenere una resistenza iniziale più elevata è possibile aggiungere al max il 10 % di boiaccia di cemento (2 kg per secchio) e miscelare con miscelatore sino ad ottenere una massa omogenea. Per l'utilizzo quale fondo di ancoraggio o portante su materiali in metallo o legno, non deve essere aggiunto cemento.

Strato di aderenza e portante

Applicare il prodotto su tutta la superficie del pannello isolante, con talocchia dentata, e posare immediatamente il pannello al muro.

Incollare

Applicare il prodotto su tutta la superficie del pannello isolante, con talocchia dentata, e posare immediatamente il pannello al muro.

font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space-collapse: preserve;">Incollare

Trattamento ulteriore

Irruvire la superficie prima dell'indurimento.
Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità!

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Colla a base dispersione

Colla speciale

Aggiunta di cemento	max. 2 kg/secchio
---------------------	-------------------