



## Colla a base dispersione

**Impiego:** Colla a base dispersione è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, PU, lana minerale, sughero, Aerogel, ecc. su sottofondi debolmente assorbenti quali beton, pannelli in legno, ecc. e può essere utilizzato quale strato di aderenza e portante come sistema di fissaggio su elementi di costruzione in metallo e in legno. È adatto anche per raddoppiare l'isolamento termico.  
Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Caratteristiche:**

- Il collante per quasi tutte le superfici.
- Privo di solventi

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	2000959781
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
Aggiunta di cemento	max. 2 kg/secchio
Consumo	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Consumo per incollare	3 - 4 kg/m <sup>2</sup>
Tempo di lavorazione	ca. 60 min
Spessore	min. 1 mm
Massa volumica	ca. 1,7 kg/l

**Composizione:**

- Leganti: dispersioni
- Additivi: Additivi per migliorare le proprietà di applicazione

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** La colla a dispersione è fornito pronto all'uso e non deve essere diluito. Per ottenere una resistenza iniziale più elevata è possibile aggiungere al max il 10 % di boiaccia di cemento (2 kg per secchio) e miscelare con miscelatore sino ad ottenere una massa omogenea. Per l'utilizzo quale fondo di ancoraggio o portante su materiali in metallo o legno, non deve essere aggiunto cemento.

**Strato di aderenza e portante**

Applicare il prodotto su tutta la superficie del pannello isolante, con talocchia dentata, e posare immediatamente il pannello al muro.

**Incollare**

Applicare il prodotto su tutta la superficie del pannello isolante, con talocchia dentata, e posare immediatamente il pannello al muro.

**Trattamento ulteriore:** Irruvidire la superficie prima dell'indurimento.  
Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

**Stoccaggio:** Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



## Colla a base dispersione

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.