

Deklaratë Performance (DOP)

Emri i produktit
RÖFIX Unistar® LIGHT

Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
2289

Lloji i produktit
Suva e lehtë

Qëllimi i përdorimit
Llaç normal për brenda dhe jashtë

Prodhuesi
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 4

Organi çertifikues
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Në bazë të inspektimit të parë të fabrikës dhe kontrollit të vetë fabrikës certifikata e konformitetit të kontrollit të fabrikës në lidhje me prodhimin lëshuar dhe kryen mbikqyrje të vazhdueshme, mbi vlerësimin e fabrikës, kontrolli i prodhimit nga sistemi 2+.

Komponentë të sistemit të termoizolimit
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Sistemi i termoizolimit

Performanca e deklaruar

Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)	EN 998-1
Kapilariteti	W2	
Përshkueshmëria e avujve të ujit	5/20 (tabela e vlerave)	
Forca në lidhje	≥ 0,08 N/mm ² në thyerje A, B ose C	
Përcjellshmëria termike	λ10,dry,mat ≤ 0,33 W/(m ·K) për P=50%λ10,dry,mat ≤ 0,36 W/(m ·K) për P=90%(tabela e vlerave)	
Qëndrueshmëria	NPD	
Substanca të rrezikshme	NPD	

Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.


Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari

Emri dhe funksioni

Röthis, 2024-03-25

Vendi dhe data e lëshimit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Gjinollari". The signature is written in a cursive style.

Nënshkrimi