

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

**Nom du produit**  
FIXIT 524 S

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**  
49105

**Type de produit**  
Mortier pour réparation du béton

**Usage prévu**  
Produit pour la réparation du béton pertinent et non pertinent en termes de statique (mortier de réparation PCC), classe R4 - méthodes de réparation: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

**Fabricant**  
FIXIT AG  
Schachen 416  
CH-5113 Holderbank (AG)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**  
Système 4

## Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Classe R4	EN 1504-3
Teneur en chlorure	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Adhérence	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)	EN 1504-3
Résistance à la carbonatation	satisfait	EN 1504-3
Module d'élasticité	28,1 GPa	EN 1504-3
Résistance aux écarts de température partie 1: résistance au gel/dégel et aux sels de déverglaçage	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)	EN 1504-3
Absorption d'eau capillaire	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)	EN 1504-3
Retrait libre après 90 jours	< 0,6 mm/m	EN 1504-3
Substances dangereuses	NPD	EN 1504-3
Comportement au feu	A1	EN 1504-3

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard**

Nom et fonction

**Holderbank, 2024-03-25**

---

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est  
valable sans signature.**

---

Signature