



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: RÖFIX sistemska rolna koristi se pretežito za katne plafone u prostorima sa jednakom vrstom grejanja i služe kao toplotna i zvučna izolacija. Materijal je podesan za učvršćivanje cevi grejanja pomoću kvačica za ugradnju.

Karakteristike:

- Brzo postavljanje
- Bez FCKW i HFCKW
- Kaširana

Ugradnja:




Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000153074	2000153075	2000153076
INFO	23/20	28/25	33/30
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	10 m ² /jed		
Količina u jednom pakovanju	10 m/jed.		
Dužina	1.000 cm		
Širina	100 cm		
Visina	2 cm	2,5 cm	3 cm
Debljina	2 cm	2,5 cm	3 cm
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.		
Paropropustljivost μ	oko 250.000		
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	0,045 W/mK		
Dinamička krutost	33/30		
Poboljšanje zvučne izolacije	26 - 29 dB		
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	E (EN13501-1)		

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Sistemska rolna se postavlja na očišćenu podlogu i lepi uz pomoć trake za lepljenje. Na foliji postoji raster koji omogućava jednostavno sečenje rolne i brzu montažu cevi grejanja.

Upozorenja: Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.