

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT RENOFIRE

Putzträgerplatte A1



Anwendungsbereiche

Universell einsetzbare, verputzbare Trägerplatte aus glasfaserbewehrten Leichtbeton. Trägerplatte zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit. Zur Ausbildung von Stürzen oberhalb von Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) mit Jalousien.

Eigenschaften

- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Variante mit Bohrung ist für die flächenbündige Aufnahme des Dübeltellers

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000021617	2000021618	2000140498
EAN	4038502154422	4038502154439	4038502156679
Zolltarifnr.	39039090		
INFO	m.B.	o.B.	m.B.
Verpackung			
Menge pro Einheit	0,96 m²/EH		
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.		
Länge	1200 mm		
Breite	800 mm		
Dämmdicke	10 mm	15 mm	
Brandverhalten	A1		
Spez. Gewicht	1000 kg/m³		

HASIT RENOFIRE

Putzträgerplatte A1

Materialbasis

- Trägerplatte (zementgebunden)

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.