



ROFIX AJ 360

Akrilna masa za zaptivanje - silikon

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.


Područja primene: Za brtvljenje manje opterećenih spojeva.
Zaptivanje spojeva prilikom ugradnje prozora i vrata, kao i spojeva između gipsanih ploča i betonskih elemenata.

Karakteristike:

- Jednostavna primena
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Dobro prijanjanje na poroznim materijalima
- Moguće je nanositi masu na vlažne površine
- Potpuno osušena masa otporna je na vodu
- Nakon sušenja može se farbati
- Otporan na različite vremenske uslove, kao što su izloženost suncu i starenje
- Ne sadrži rastvarače (VOC free)
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569268
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	20 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.
Boja	bela
Otpornost na temperaturu	-20 °C do +75 °C

Sastav: • Akrilna masa za zaptivanje - silikon

Podloga: Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.
Kao podloge su prikladni: drvo, veštački i prirodni kamen, zid od cigle, malter, beton i gips karton.

Priprema podloge: Sve površine za prijanjanje moraju da budu čiste, bez masnoće i prašine.
Sve površine za prijanjanje moraju da budu čiste, bez masnoće i prašine. Rđa i labavi premazi smanjuju prijanjanje i treba ih ukloniti. Čiste metalne površine treba da se tretiraju odgovarajućom zaštitom od rđe.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Zašarafite produžetak za ekstrudiranje i isecite ga zavisno do željene širine nanošenja. Ubacite u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim pritiskom istiskivati sadržaj. Po potrebi navlažite zaptivnu masu vodom tokom obrade, pre formiranja kore, i zagladite je alatom za zaglađivanje fugni.

Napomene: Uklonite samolepljivu traku pre nego što materijal počne da se stvrdnjava, odnosno stvara kožu. Koža počinje da se formira nakon cca 7 minuta.

Upozorenja: Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Za vreme protvrdnjavanja štiti od kiše i mraza.
Preporučuje se testiranje prijanjanja mase za zaptivanje na plastici, obojenom drvu, kao i na grubim ili površinski obrađenim metalima pre upotrebe.
Nakon stvrdnjavanja, masa za zaptivanje je kompatibilno sa standardnim bojama za drvo i fasade.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe najmanje 24 meseca.



RÖFIX AJ 360

Akrilna masa za zaptivanje - silikon

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.