


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT AS 910

Dichtband



Anwendungsbereiche

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend
- Beidseitig vlieskaschiert, optimaler Verbund

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952694	2000005617
EAN	4038502151018	4038502110213
Verpackung		
Menge pro Einheit	5 lfm./EH	50 lfm./EH
Länge	5000 mm	50000 mm
Breite	120 mm	
Querdehnung	208 %	
Untergrund Temperatur	5-25 °C	

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

HASIT AS 910

Dichtband

Verarbeitung

HASIT Dichtband wird in die frische HASIT Dichtmasse (z.B. HASIT AS 340 Flüssigfolie oder HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird das Dichtband überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 36 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.