

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 380

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

421322

Vrsta proizvoda

Standardni malter GP

Nameravana upotreba

Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _c 0	
Prodor vode nakon ispitivanja vodoupojnosti	NPD	
Paropropustljivost	15/35 (tablična vrednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ² na mestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplotne provodljivosti λ _D	λ ₁₀ ,suvo,mat ≤ 0,61 W/(m K) za P=50% λ ₁₀ ,suvo,mat ≤ 0,66 W/(m K) za P=90%(tabelarna vrednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

Mesto i datum izdavanja

Potpis