

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Randdämmstreifen 250/10 skf

Dämmstreifen



Anwendungsbereiche

HASIT Randdämmstreifen 250/10 skf mit angeschweißter Folienlasche werden zur schallbrückenfreien Verlegung von Fußbodenaufbauten mit Schaummörteldämmung verwendet. Der Randdämmstreifen reduziert den Trittschall, trennt den Bodenaufbau von der Wandkonstruktion und dämmt Wärme im Wandbereich mit nur einem Arbeitsgang. Die Montage erfolgt ab der Rohbetondecke vor Verlegung der Ausgleichs- und Dämmschicht.

Eigenschaften

- Schnell, einfach und rationell zu verlegen
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei
- Elastisch, reißfest, selbstklebend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000958110
EAN	4038502162656
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 lfm./EH
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Länge	5000 cm
Breite	25 cm

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

HASIT Randdämmstreifen 250/10 skf

Dämmstreifen

Verarbeitung

Der Randdämmstreifen wird mithilfe der selbstklebenden Rückseite auf der Rohbetondecke oder der Abdichtungslage an allen aufgehenden Bauteilen sorgfältig befestigt. Die Folienlasche wird mit der Abdichtung oder auf dem Rohboden mit geeignetem Material verklebt. Putz- und Mauermörtel zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 2,5 und Putzmörtel CS II.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der Fachverbände, insbesondere das Merkblatt Nr. 8 der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. und des VDPM/IWM, sind zu beachten. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.