



Creteo® Gala CC 631

Malta za polaganje tlakovcev/ z dodatkom tufa FTB

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Za polaganje umetnega in naravnega kamna (npr. granita, porfirja), betonskih plošč in klinkerja po debeloslojnjem postopku na podlagi odporni proti zmrzovanju. Primerno za sprehajalne poti, terase in podobne površine.

Izdelek je primeren tudi za zidake z naravnega kamna in ročno fugiranje robnikov. Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

Lastnosti materiala:

- Hidravlično strjevanje
- Nizka nagnjenost k „cvetenju“
- Ne omogoča drenaže
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Enostavna obdelava
- Pohodno po pribl. 24 ur.

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148303
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 4 mm
Poraba	pribl. 1.940 kg/m ³
Izkoristek	pribl. 12,9 l/EN
Potrebna količina vode	pribl. 3,25 l/EN
Debelina nanosa	> 3 cm
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 2.200 kg/m ³
Tlačna trdnost (28 d)	25 MPa
Razred ekspozicije	XF4
Certifikat o preiskusu	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.
Odpornost na ogenj	A1
Vsebnost vode	0,13

Osnova materiala:

- Cement
- Tras
- Peščeni agregat, razvrščen po velikosti zrn
- Dodatki za izboljšanje sprejemnih in obdelovalnih lastnosti.

Pogoji pri izvedbi:

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in temperatura podlage ne smeta pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C.

Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).



Creteo® Gala CC 631

Malta za polaganje tlakovcev/ z dodatkom tufa FTB

Podlaga:	Podlaga ne sme zmrzovati, biti mora nosilna in prepustna za vodo. Če je podlaga vodotesna (npr. terase in balkoni), je treba zagotoviti odvajanje vode s padcem > 2 % in po potrebi poskrbeti za dodatno drenažno plast/podlogo.
Priprava materiala:	Izdelek zmešamo z določeno količino vode s pomočjo rotorskega vretena ali v prostopadnem mešalniku. Mešamo dokler ne dobimo homogene, tekoče mase brez grudic. Konsistenca mora biti zemeljsko vlažna ali plastična za pravilno obdelovanje.
Obdelava:	Izdelek nanesimo na pripravljeno podlago v enakomerni debelini z ustreznim prečnim ali vzdolžnim padcem. Polaganje je sveže v sveže. Priporočljivo je uporabiti vezni premaz za boljši sprijem.
Opombe:	Kamni in plošče morajo biti čisti, zato jih po potrebi prej temeljito očistimo. Gibajoče stike prevzamemo iz podlage v nivo polaganja obloge. Dilatacijske stike moramo načrtovati za vsak projekt posebej glede na termično obremenitev delovne površine.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.