

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**  
RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
7072

**Tipo di prodotto**  
Sistema di isolamento termico

**Uso previsto**  
Isolamento termico esterno di pareti di edifici intonacate e non intonacate in muratura o calcestruzzo

**Produttore**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### **Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 1 per la reazione al fuoco  
Sistema 2+ per tutte le altre caratteristiche essenziali

**Organismo notificato**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139  
sulla base della Valutazione Tecnica Europea  
ETA 04/0078

ha eseguito, per quanto riguarda il comportamento al fuoco, il controllo tipologico del prodotto, la prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso secondo il sistema 1, ed ha rilasciato quanto segue:

Rapporto di classificazione Nr. MA 39 -VFA 2003-1938.01

ed esegue, riguardo al comportamento al fuoco, il costante controllo e la valutazione dei controlli interni allo stabilimento secondo il sistema 1.

Per gli altri parametri principali l'organismo notificato di cui sopra, ha rilasciato, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso,

Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

**1139-CPD-0162/04**

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

### Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	Linea guida per la Omologazione Tecnica Europea per Sistemi di isolamento termico esterni con strato di intonaco, <b>ETAG 004</b> e sopraccitata Valutazione tecnica Europea.
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Comportamento termoigrometrico	soddisfatta	
Comportamento gelo/disgelo	soddisfatta	
Resistenza agli urti		
Permeabilità al vapore	$sd \leq 1,0 \text{ m}$	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Conduttività termica $\lambda_D$	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

---

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

---

Luogo e data del rilascio

---

Firma